



TEKNİK KİTAPÇIK



TEKNİK VERİ TABLOSU



ÜRÜN GRUBU	AMBALAJ		SARFIYAT TEK KATTA	STANDART
	Lt	Kg	m2/Lt	TSE
SU BAZLI İÇ CEPHE BOYALARI				
PAİNTPOL SAFİR SİLİKONLU SU BAZLI SATEN	2.5/7.5/15	-	8	TS 5808
PAİNTPOL SİLİKONLU ÖZEL MAT(İPEK MAT)	2.5/7.5/15	-	8	TS 5808
PAİNTPOL SİLİKONLU MAT (SOFT MAT)	-	3.5/10/20	8	TS 5808
PAİNTPOL LUX PLASTİK	-	1/3.5/10/20	7	TS 5808
PAİNTPOL PLASTİK DUVAR	-	3.5/10/20	6	-
SU BAZLI DIŞ CEPHE BOYALARI				
PAİNTPOL SİLİKONLU DIŞ CEPHE	2.5/7.5/15	-	5-7	TS 7847
PAİNTPOL AKRİLİK DIŞ CEPHE (Beyaz)	2.5/7.5/15	-	5-7	TS 7847
PAİNTPOL SAF AKRİLİK İPEK PARLAK DIŞ CEPHE	15	-	5-7	TS 7847
PAİNTPOL SİLİKONLU GRENİ DIŞ CEPHE	-	25	1-1,5	TS 7847
PAİNTPOL ISI YALITIMLI GRENİ DIŞ CEPHE	-	25	1-1,5	TS 7847
PAİNTPOL ELASTİK DIŞ CEPHE	2.5/7.5/15	-	5-7	TS 7847
SU BAZLI TAVAN BOYASI VE MACUNLARI				
PAİNTPOL PRO SÜPER TAVAN	-	3.5/10/17.5/20	6	TS 5808
PAİNTPOL SÜPER TAVAN	-	1/3.5/10/17.5/20	6	-
PAİNTPOL TAVAN	-	3.5/10/17.5/20	5	-
PAİNTPOL SUTUT	-	1/3/10/20	15	-
PAİNTPOL İÇ CEPHE SATEN MACUN	-	4/25/	2-3	-
PAİNTPOL DIŞ CEPHE MACUN	-	4/25/	2-3	-
SU BAZLI İÇ VE DIŞ CEPHE ASTARLAR				
PAİNTPOL İZOLE ASTAR(KONSANTRE ALÇI ASTARI)	0.75/2.5/7.5/15	-	5-6	-
PAİNTPOL TRANSFER (GEÇİŞ) ASTARI	2.5/7.5/15	-	7-8	-
PAİNTPOL SATEN ALÇI ASTARI	4/17.5	-	6-7	-
PAİNTPOL SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI	2.5/7.5/15	-	4-5	-
PAİNTPOL MİNERAL KAPLAMA ASTARI	15	-	3-4	-
PAİNTPOL SİLİKONLU ÜNİVERSAL ASTAR	2.5/7.5/15	-	7-8	-
PAİNTPOL BRÜTBETON ASTARI	-	12	6-7	-
SOLVENT BAZLI BOYA VE ASTARLAR				
PAİNTPOL LUX PARLAK SENTETİK	0.25/0.375/0.75/2.5/15	-	16	TS 39
PAİNTPOL PARLAK SENTETİK(ENAMEL)	0.75/2.5/15	-	17	TS 39
PAİNTPOL SATİN YARI MAT SENTETİK	0.75/2.5/15	-	15-20	TS 39
PAİNTPOL MAT DEKORASYON SENTETİK	-	1/3.5/20	15	TS 39
PAİNTPOL SENTETİK ASTAR	-	1/3.5/20	10-12	-
PAİNTPOL ANTİPAS (PAS ÖNLEYİCİ ASTAR)	-	0.430/1/3.3/18/20	15-20	-
VERNİK GRUBU				
PAİNTPOL YAT VERNİK	0.375/0.75/2.5/15	-	12	-
PAİNTPOL PARKE CAM CİLA (YARIMAT)	0.75/2.5/15	-	12	-
ÖZEL AMAÇLI ÜRÜNLER				
PAİNTPOL YOL ÇİZGİ BOYASI(BEYAZ-SARI)	-	4/20/25	4-5	TS EN 1871
PAİNTPOL PANEL KAPI BOYASI	0.75/2.5	-	10-15	-
DEKORTATİF ÜRÜNLER				
MARMOR MERMER DESENİ SU BAZLI MACUN		25	1,5	-
SİM & SEDEF EFEKT DEKORATİF SU BAZLI BOYA	0,75/2,5/15	-	7-9	-
FASARİT		25	1,5-2	



Su bazlı
Water based



Silinebilir
Cleanable



Kokusuzdur
Odorless

SAFİR SİLİKONLU SU BAZLI SATEN BOYA

ÜRÜN TANIMI: Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, anti bakteriyel, yüksek silinme direncine sahip, ipeksi parlak dokuda, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLER: Her türlü yüzeye mükemmel yapışma özelliği gösterir. Esnek yapısı sayesinde çatlama, dökülme yapmaz. Mükemmel beyazlığa ve örtücülüğe sahiptir. Su iticiliği, sürtünme dayanımı yüksektir. Kendisine özel dokusu sayesinde gerçek silinme özelliğine sahip ,kokusuz , su ile inceltimesi sebebiyle de çevre dostu bir boyadır. Uygulanması kolaydır ve renk değişimine uğramadan uzun yıllar dayanır.

UYGULAMA: Yeni boyanacak yüzeydeki kir toz ve yağlar , mekanik yollarla yüzeyden uzaklaştırıldıktan ve yüzeylerdeki kabarmış ve gevşek, eski boyalar temizlendikten sonra , saten dokunun en iyi şekilde sağlanabilmesi için duvardaki çatlak ve seviye farklılıkları saten alçı veya Paintpol İç Cephe Macunu ile giderilmelidir. Saten alçı veya macun uygulamasından 24 saat sonra yüzey zımparalanmalı ve zımpara tozları silinerek yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Boyanın sarfiyatını azaltmak amacı ile yüzey, Paintpol Transfer(Geçiş) İç Cephe Astarı ile (Kireçli yüzeyler gibi çok gevşek yüzeyler için) ince bir kat halinde astarlanmalıdır. Saten alçı, macun ve astarlama gibi alt zemin hazırlığı yapılmış her türlü temiz, kuru yüzeye, inceltirilip homojen hale getirilmiş boya 2 veya 3 kat halinde rulo veya fırça ile uygulanır.

KURUMA SÜRESİ: Dokunma: 20 dk. Toz Tutma: 40 dk. Sert Kuruma: 24 saat (+20 °C - %50 bağıl nem)

SARFIYAT: Yüzeye bağılı olarak tek katta 8 m²/lt

AMBALAJ: 2,5 LT-7,5 LT-15 LT

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5 °C ila +30 °C arası , serin yerde , ağzı açılmamış , orijinal ambalajında en az 2 yıl depolanabilir Dondan korunmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuzS3/7 Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz S24/25 Göz ve cilt temasından sakınınız. S29 :Kanalizasyona atmayınız. S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

SAFİR SILICONE WATER BASED INTERIOR SATIN PAINT

PRODUCT DESCRIPTION: Water-based ,acrylic emulsion based, silicone added, anti-bacterial, high wet scrub resistant ,silky, decorative interior last coat paint.

PROPERTIES: Shows high adhesion to any surface. Due to its flexible structure it does not crack or flake, it has whiteness and hiding power. Silky matt appearance gives it washable property.Being odorless and thinnable by water make it environmentally friendly product.It is easily applied and used for a long time without changing its color.

APPLICATION: Application surface should be cleaned from dirt,dust, old and loose coating layer by mechanical means.To obtain the satin feeling,level differences on the surface should be smoothed with Interior or Exterior Surface Putty or Satin gypsum.24 hours after the satin gypsum or putty application ,surface should be sanded and sand dusts should be removed from the surface. Paintpol Transmission Primer is applied as a thin layer in order to to decrease the topcoat consumption. Thinned and homogenized topcoat is applied on prepared, clean, dry and smooth surface as 2-3 coats with roller or brush.

DRYING TIME: Set to touch :20 min. Second Drying: 40 min. Dry hard :24 hours. (+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: Depending on the surface for one coat 8 m²/lt

PACK TYPE : 2,5 LT-7,5 LT-15 LT

STORAGE: It can be stored in the closed , original container in a cool place away from direct sunlight for at least 2 years.Must be protected from frost. (+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed S 2 Keep out of reach of the children.S 3/7 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place. S 24/25 Avoid skin and eye contact.S 29 Do not spill into drains.S 46 If swallowed , seek medical advice immediately and show this container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Su ile inceltiniz
Thin with water



Dondmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Silikon katkılı
Silicone based



Parlaklık/İpek
Silky



Küf önleyici
anti-bacterial



SİLİKONLU ÖZEL MAT (İPEK MAT) BOYA

ÜRÜN TANIMI: Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, anti bakteriyel, yüksek silinme direncine sahip, ipek mat dokuda, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLER: Mükemmel beyazlık ve yüksek örtücülüğe sahiptir. Çatlama dökülme yapmadan; uygulandığı yüzeyleri uzun yıllar korurken; renkleri de solmaz. Yüzeye iyi yapışır, sürtünme ve silinmeye dayanıklıdır. Fırça ve rulo izi bırakmadan kolayca uygulanır.

UYGULAMA: Paintpol Silikonlu özel mat (ipek mat) uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Aksi halde uygulama yapılacak yüzeydeki eski, gevşek, kabarmış boya tabakası veya bakteri oluşmuş tabaka yüzeyden mekanik temizleme ile uzaklaştırılmalıdır. Duvardaki çatlak ve düzgün olmayan yüzeyler saten alçı veya Paintpol İç Cephe Macunu ile onarılmalıdır. Saten Alçı veya macun uygulamasından 24 saat sonra yüzey zımparalanmalı ve zımpara tozları silinerek yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Boyanın sarfiyatını azaltmak amacıyla yüzeye Paintpol Transfer Astar (Kireçli yüzeyler ve gevşek yüzeyler için) ile ince bir kat halinde astarlanmalıdır. Saten alçı, macun ve astarlama gibi alt zemin hazırlığı yapılmış her türlü temiz, kuru yüzeye inceltilip homojen hale getirilmiş boya 2 veya 3 kat halinde rulo veya fırça ile uygulanır.

KURUMA SÜRESİ: Dokunma: 15 dk. Toz Tutma: 30 dk. Sert Kuruma: 24 saat (+ 20°C- %50 bağıl nem)

SARFIYAT: Yüzeye bağlı olarak tek katta 8 m²/lt

AMBALAJ: 2,5 LT-7,5 LT-15 LT

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5°C ila +30°C, arası , serin yerde , ağzı açılmamış , orijinal ambalajında en az 2 yıl depolanabilir. Dondan korunmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır. S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S3/7 Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. S24/25 Göz ve cilt temasından sakınız. S29 :Kanalizasyona atmayınız. S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

SILICONE BASED SILK MATT PAINT

PRODUCT DESCRIPTION: Water-borne, acrylic emulsion based, silicone added, high wet scrub resistant silk matt decorative interior topcoat paint.

PROPERTIES: Without crack, fading or flake it protects surfaces for a long time. Shows high adhesion to surface and resistant to scrubbing and wrapping, also has excellent whiteness and hiding power. It can be easily applied without leaving brush traces.

APPLICATION: Application surface should be cleaned from dirt, dust, old and loose coating layer by mechanical means. To obtain the satin feeling, level differences on the surface should be smoothed with Interior or Exterior Surface Putty or Satin gypsum. 24 hours after the satin gypsum or putty application , surface should be sanded and sand dusts should be removed from the surface. Paintpol Transmission Primer (for chalky and loose surfaces) is applied as a thin layer in order to decrease the topcoat consumption. Thinned and homogenized topcoat is applied on prepared, clean, dry and smooth surface as 2-3 coats with roller or brush.

DRYING TIME: Set to touch :15 min. Second Drying:30 min. Dry hard: 24 hours. (+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: Depending on the surface for one coat 8 m²/lt

PACK TYPE: 2,5 LT-7,5 LT-15 LT

STORAGE: It can be stored in the closed , original container in a cool place away from direct sunlight for at least 2 years. Must be protected from frost. (+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed S 2 Keep out of reach of the children. S 3/7 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place. S 24/25 Avoid skin and eye contact. S 29 Do not spill into drains. S 46 If swallowed , seek medical advice immediately and show this container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Su ile inceltiniz
Thin with water



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Silikon katkılı
Silicone based



Parlaklık / Ipek Mat
Silk Matt



Küf önleyici
anti-bacterial



SİLİKONLU MAT (SOFT MAT) BOYA

ÜRÜN TANIMI: Stiren-Akrilik emülsiyon esaslı, yosun, bakteri, mantar gibi mikroorganizma oluşumunu önleyen, kimyasallar ile modifiye edilmiş, iç cephede kullanılabilen, soft mat anti-bakteriyel boyadır.

ÖZELLİKLER: Mükemmel beyazlık ve yüksek örtücülüğe sahiptir. Çatlama dökülme yapmadan; uygulandığı yüzeyleri uzun yıllar korurken; renkleri de solmaz. Yüzeye iyi yapışır, sürtünme ve silinmeye dayanıklıdır. Fırça ve rulo izi bırakmadan kolayca uygulanır.

UYGULAMA: Paintpol Silikonlu Mat (soft mat) uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Aksi halde uygulama yapılacak yüzeydeki eski, gevşek, kabarmış boya tabakası veya bakteri oluşmuş tabaka yüzeyden mekanik temizleme ile uzaklaştırılmalıdır. Duvardaki çatlak ve düzgün olmayan yüzeyler saten alçı veya Paintpol İç Cephe Macunu ile giderilmelidir. Saten Alçı veya macun uygulamasından 24 saat sonra yüzey zımparalanmalı ve zımpara tozları silinerek yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Boyanın sarfiyatını azaltmak amacıyla yüzeye Paintpol Transfer Astar (Kireçli yüzeyler gibi çok gevşek yüzeyler için) ile ince bir kat halinde astarlanmalıdır. Saten alçı, macun ve astarlama gibi alt zemin hazırlığı yapılmış her türlü temiz, kuru yüzeye inceltilip homojen hale getirilmiş boya 2-3 kat halinde rulo veya fırça ile uygulanır.

KURUMA SÜRESİ: Dokunma:20 dk Toz Tutma: 40 dk. Sert Kuruma: 24 saat (+ 20°C - %50 bağıl nem)

SARFIYAT: Yüzeye bağlı olarak tek katta 8 m²/lt

AMBALAJ: 3,5 KG-10 KG- (20 KG /13,1 Lt)

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5°C ila +30°C, arası , serin yerde, ağzı açılmamış , orijinal ambalajında en az 2 yıl depolanabilir. Donan korunmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır. S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S3/7 Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. S24/25 Göz ve cilt temasından sakınız. S29 :Kanalizasyona atmayınız. S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

SILICONE BASED MATT PAINT (SOFT MATT)

PRODUCT DESCRIPTION: Styrene-Acrylic emulsion based, silicone added, modified with chemicals to prevent formation of micoorganisms such as bacteria, alga and fungi and with high wet scrub resistant soft matt anti-bacterial interior topcoat paint.

PROPERTIES: Without crack, fading or flake it protects surfaces for a long time. Shows high adhesion to surface and resistant to scrubbing and wrapping, also has excellent whiteness and hiding power. It can be easily applied without leaving brush traces.

APPLICATION: Application surface should be cleaned from dirt, dust, old and loose coating layer by mechanical means. To obtain the satin feeling, level differences on the surface should be smoothed with Interior or Exterior Surface Putty or Satin gypsum. 24 hours after the satin gypsum or putty application, surface should be sanded and sand dusts should be removed from the surface. Paintpol Transmission Primer (for chalky and loose surfaces) is applied as a thin layer in order to decrease the topcoat consumption. Thinned and homogenized topcoat is applied on preprepared, clean, dry and smooth surface as 2-3 coats with roller or brush.

DRYING TIME: Set to touch 20 min. Second Drying: 40 min. Dry Through: 24 hours. (+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: Depending on the surface for one coat 8 m²/lt

PACK TYPE: 3,5 KG-10 KG (20 KG /13,1 Lt)

STORAGE: It can be stored in the closed , original container in a cool place away from direct sunlight for at least 2 years. Must be protected from frost. (+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed S 2 Keep out of reach of the children. S 3/7 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place. S 24/25 Avoid skin and eye contact. S 29 Do not spill into drains. S 46 If swallowed , seek medical advice immediately and show this container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Su ile inceltiniz
Thin with water



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Silikon katkılı
Silicone based



Parlaklık/Soft.Mat
Soft.Matt



Küf önleyici
anti-bacterial



Su bazlı
Water based



Kokusuzdur
Odorless

LÜKS PLASTİK BOYA

ÜRÜN TANIMI: Akrilik kopolimer esaslı, mat, kokusuz, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLER: Su bazlı yapıda, mat pürüzsüz görünüşte, çok iyi beyazlık ve örtücülük özelliğine sahip, sürtünme ve silinmeye dirençlidir. Uygulanan yüzeye çok iyi yapışır, çatlama ve kabarma yapmaz. Uygulama sırasında rahatsız edici kokusu yoktur.

UYGULAMA: Paintpol Lüks Plastik Boya uygulanacak duvar yüzeylerinde kir, yağ, toz ve kabarmış boya kalıntıları temizlenmeli. Gerekli durumlarda lokal macunlama ve zımparalama işlemleri yapılmalıdır. Yeni yüzeyler ve özellikle kireçli yüzeyleri koyu renk pigmentlerle reaksiyona girmesini ve dalgali yüzey oluşmasını engellemek için, astarlama işlemi Paintpol İzole Şeffaf Astar ile yapılmalıdır. Son kat uygulaması; iki kat şeklinde katlar arasında 6-8 saat beklendikten sonra uygulanmalıdır Astar uygulamasından 6 saat sonra Paintpol Lux Plastik Boya su ile incelti olarak yüzey üzerine fırça veya rulo ile iki kat olarak uygulanır.

KURUMA SÜRESİ: Dokunma:20 dk Toz Tutma: 40 dk. Sert Kuruma: 24 saat (+ 20°C- %50 bağıl nem)

SARFIYAT: Yüzeye bağlı olarak tek katta 7 m²/lt

AMBALAJ: 1 KG-3,5 KG-10 KG-(20 KG/13.1 Lt)

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5°C ila +30°C,arası , serin yerde , ağzı açılmamış , orijinal ambalajında en az 2 yıl depolanabilir.Dondan korunmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuzS3/7 Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz S24/25 Göz ve cilt temasından sakınıniz. S29 :Kanalizasyona atmayınız. S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

LUX PLASTIC INTERIOR PAINT

PRODUCT DESCRIPTION: Acrylic copolymer emulsion based, matt, odorless, decorative interior topcoat paint.

PROPERTIES: Water based,matt and smoothing,has a very good whiteness and hiding power,resistant to scrubbing and wrapping,with high adhesion,it does not crack or flake.During the application it has not disturbing odor.

APPLICATION: All the wall surfaces to be painted with Paintpol Lux Plastic,must be freed from any loose paint,dirt,grease oil and dust,and must locally sanded and puttied smooth where necessary. To prevent the new and especially chalky surfaces enter into reaction with dark pigments and this form undulated appearance, the surfaces must be perfectly isolated with base coat.The final coat of paint must be applied as two layers,leaving 6-8 hours intervals between layers.After the primer application Paintpol Lux Plastic should be applied by thinning with water to the surface in 2 coats.

DRYING TIME: Set to touch 20 min.Second Drying: 40 min. Dry hard: 24 hours.(+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: Depending on the surface for one coat 7 m²/lt

PACK TYPE: 1 KG-3,5 KG-10 KG-(20 KG/13.1 Lt)

STORAGE: It can be stored in the closed , original container in a cool place away from direct sunlight for at least 2 years.Must be protected from frost. (+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed S 2 Keep out of reach of the children.S 3/7 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place.S 24/25 Avoid skin and eye contact. S 29 Do not spill into drains.S 46 If swallowed , seek medical advice immediately and show this container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Su ile inceltiniz
Thin with water



Dondmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Parlaklık/Mat
Matt



Su bazlı
Water based



Kokusuzdur
Odorless

PLASTİK DUVAR BOYASI

ÜRÜN TANIMI: Akrilik kopolimer esaslı, ekonomik, mat, kokusuz, dekoratif son kat iç cephe duvar boyasıdır.

ÖZELLİKLER: Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı ekonomik ve kaliteli yapıda kokusuz, mat, özel dolgu sayesinde iyi örtme özelliğine sahiptir. Yüzeye iyi yapışır ve bütünleşerek düzgün, pürüzsüz mat görünüm verir çatlamaz ve kabarmaz . Uygulama sırasında rahatsız edici kokusu yoktur.

UYGULAMA: Paintpol Plastik Duvar Boyası uygulanacak duvar yüzeyler temiz, kuru ve düzgün olmalı, çatlamış ve kabarmış eski boyalar kazınarak uzaklaştırılmalı gerekirse macunlanmalı ve zımparalanmalıdır. Aderansın sağlanması, duvarın emiciliğinin azaltılması amacı ile yeni yüzeyler için Paintpol İzole Şeffaf Astar, eski boyalı, kirli ve tamirat gereken yüzeyler için Paintpol Transfer Astar kullanılması özellikle tavsiye edilir.6-8 saat sonra son kat uygulama yapılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ: Dokunma: 15 dakikadır.Toz Tutma: 30 dk. Sert Kuruma: 24 saat (+ 20°C - %50 bağıl nem).

SARFIYAT: Uygulamanın şekline ve duvarın özelliğine bağlı olarak farklılık arz edebilir. Tek katta 6 m²/lt.

AMBALAJ: 3,5 KG-10 KG(20 KG./12.1 Lt)

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5°C ila +30°C,arası , serin yerde , ağzı açılmamış , orijinal ambalajında en az 2 yıl depolanabilir.Dondan korunmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuzS3/7 Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz S24/25 Göz ve cilt temasından sakınınız. S29 :Kanalizasyona atmayınız. S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

PLASTIC WALL PAINT

PRODUCT DESCRIPTION: An acrylic copolymer based, economic,matt, odourless decorative final coat paint for internal surfaces.

PROPERTIES: Paintol Plastic Wall Paint is an economic and high quality, odourless, matt, acrylic co-polymer emulsion based paint with high coating ability with its special filling substance.It is sticks perfectly well to the surface ,providing an even ,smooth appearance, never cracks, loose and swells.There is not disturbing odor during the application.

APPLICATION: All the wall surfaces to be painted with Paintpol Plastic Wall Paint, must be freed from any loose paint,dirt,grease oil and dust, and must locally sanded and puttied smooth where necessary.To increase adhesion and suckness of the Wall,for new surfaces Paintpol Isolation Primer,however,for old ,dirty surfaces Paintpol Transmission Primer is advised. The final coat of paint must be applied as two layers,leaving 6-8 hours intervals between layers.

DRYING TIME: Set to touch :15 min. Second Drying:30 min. Dry hard: 24 hours. (+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: Depending on the surface for one coat 6 m²/lt

PACK TYPE: 3,5 KG-10 KG(20 KG./12.1)

STORAGE: It can be stored in the closed , original container in a cool place away from direct sunlight for at least 2 years.Must be protected from frost. (+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed S 2 Keep out of reach of the children.S 3/7 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place.S 24/25 Avoid skin and eye contact. S 29 Do not spill into drains.S 46 If swallowed , seek medical advice immediately and show this container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Su ile inceltiniz
Thin with water



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Parlaklık/ Mat
Matt



UV dayanımı
UV resistance



Su bazlı
Water based



Kokusuzdur
Odorless

SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI

ÜRÜN TANIMI: Stiren-akrilik ve silikon emülsiyon esaslı, uzun ömürlü, dayanıklı mat düz dış cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLER: Stiren-akrilik bağlayıcı silikon ile modifiye edilerek su itici ve su buharı geçirgen hale getirilir. Su iticiliği özelliği ile suyu geçirmedeği gibi, buhar geçirgenliği kabiliyeti ile duvardaki nemin dışarıya atılmasını sağlayarak dış cephe boyalarının en büyük sorunu olan kabarma ve dökülmelerini önlemiş olur. Yüksek örtücülüğü, uygulandığı yüzeyleri sararmadan, solmadan uzun yıllar koruması ve çevre dostu olması önemli özelliklerindendir. Atmosfer koşul ve kirliliğine, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır. Yüksek alkali direncine sahip olduğundan yeni ve eski yüzeylere uygun astarı ile mükemmel bir yapışma gösterir. Yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. Kullanırken sıçramaz ve damlamaz.

UYGULAMA: Yeni boyanacak yüzeydeki kir, toz ve kalıp yağları, silme, deterjanlı su veya kimyasal yıkama ile uzaklaştırılmalıdır. Camı ve parlak yüzeylerde ise zımparalama işlemi ile boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Islak yüzeylerde kesinlikle boyama yapılmamalıdır. Gerekliğinde ham duvarlar dış cephe dolgu ve tamir malzemeleri ile daha da sağlamlaştırılırken, kılcal çatlakların tamirata ve sıyrma macun işlemi için Paintpol Dış Cephe Macun, derin çatlaklar için ise Tamir harçları kullanılmalıdır. Alt yüzey işlemi tamamlandıktan sonra yüzeyin özelliğine bağlı olarak 1 kat astar uygulanmalıdır. Yeni sıvalı yüzeylerde %30-%50 oranında inceltilebilir Paintpol Dış Cephe Silikon Astar veya %20 oranında inceltilebilir Paintpol Silikonlu Dış Cephe Boyasının kendisi de astar olarak kullanılabilir. Eski boyalı, kireçli ve gevşek dokulu yüzeylerde ise Paintpol İzole astar kullanılır. Macun ve astarlama gibi alt zemin hazırlığı yapılmış her türlü temiz, kuru yüzeye astar uygulamasından en az 24 saat sonra, Paintpol Silikonlu Dış Cephe Boyası katlar arası en az 12 saat beklenerek 2 kat olarak uygulanır. Uygulama yapılacak yüzeyin sıvası veya brüt betonu pürüzlü ise boya inceltirmeden iki kat olarak uygulanabilir.

KURUMA SÜRESİ: 1-2 saatte kurur, 24 saatte sertleşir (+ 20°C - %50 bağıl nem)

SARFIYAT: Yüzeye bağlı olarak tek katta 5-7 m²/lt

AMBALAJ: 2,5 LT-7,5 LT-15 LT

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5°C ila +30°C, arası, serin yerde, ağzı açılmamış, orijinal ambalajında en az 1 yıl depolanabilir. Dondan korunmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır. S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S3/7 Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. S24/25 Göz ve cilt temasından sakınınız. S29 :Kanalizasyona atmayınız. S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

SILICONE BASED EXTERIOR PAINT

PRODUCT DESCRIPTION: Styrene-Acrylic and silicone emulsion based, long lasting, durable, matt and plain exterior topcoat paint.

PROPERTIES: Styrene-acrylic binder is modified with silicone therefore water repellency and vapour transmission is obtained. With repellency of water property and rejecting the vapour and humidity out from the wall, two problems of the exterior topcoats are prevented. It has high hiding power, protects the applied surfaces from fading and yellowing, it is environmentally friendly. It is durable against rubbing, impacts sunlight, bad and dirty atmosphere conditions. Since it has highly alkyl resistance, it sticks the wall very well if convenient undercoat is applied new or old surfaces. Easily applied because of spreading out property. Reduce the labour cost and save time. It can not splash and drip.

APPLICATION: Dust and dirt on the surface that will be painted should be removed by clean water with detergent or chemical washing. If the surface is shiny and glassy sand the surface for the paint to stick. Never apply the paint on wet surfaces. If needed use filling and repair preparations to strengthen the rough exterior surfaces. Exterior putties can be used to cover and repair the serious cracks on the surface. On layer of undercoat can be applied if the surface is ready. On a new plastered surfaces, dilute Paintpol silicone based exterior undercoat by %30-%50 or dilute the paint by %20 and use it as undercoat. Use Paintpol Isolatin undercoat for pre painted, calcareous and spoiled surfaces. 24 hours needed before application on clean, dry, prepared and undercoated surfaces. Paintpol Exterior Silicone Based Primer is applied as two layers and 12 hours between layers. If the surface is rough, use paint in two layers without thinning.

DRYING TIME: Touch free: 1-2 hours, Dry Hard: 24 hours. (+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: Depending on the surfaces at first coat 5-7 m²/lt

PACK TYPE: 2,5 LT-7,5 LT-15 LT

STORAGE: It can be stored in the closed, original container in a cool place away from direct sunlight for at least 1 years. Must be protected from frost. (+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed. S2 Keep out of reach of the children. S3/7 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place. S24/25 Avoid skin and eye contact. S29 Do not spill into drains. S46 If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Su ile inceltiniz
Thin with water



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Silikon katkılı
Silicone based



Parlaklık/ Mat
Matt



Küf önleyici
anti-bacterial



AKRİLİK DİŞ CEPHE BOYASI

ÜRÜN TANIMI: Stiren akrilik emülsiyon esaslı, uzun ömürlü, dayanıklı mat, düz, dış cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLER: Su iticiliği özelliği ve buhar geçirgenliği kabiliyeti sayesinde ile duvardaki nemin dışarıya atılmasını sağlayarak dış cephe boyalarının en büyük sorunu olan kabarma ve dökülmelerini önlemiş olur. Yüksek örtücülüğü, uygulandığı yüzeyleri sararmadan, solmadan uzun yıllar koruması ve çevre dostu olması önemli özelliklerindendir. Atmosfer koşulları ve kirliliğine, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelerle dayanıklıdır. Yüksek alkali direncine sahip olduğundan yeni ve eski yüzeylere uygun astarı ile mükemmel bir yapışma gösterir. Yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar Kullanırken sıçramaz ve damlamaz.

UYGULAMA: Yeni boyanacak yüzeydeki kir, toz ve kalıp yağları, silme, deterjanlı su veya kimyasal yıkama ile uzaklaştırılmalıdır. Camı ve parlak yüzeylerde ise zımparalama işlemi ile boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Kuru olmayan yüzeylerde kesinlikle boyama yapılmamalıdır. Gerektiğinde ham duvarlar dış cephe dolgu ve tamir malzemeleri ile daha da sağlamlaştırılırken, kılcal çatlakların tamirata ve sıyırma macun işlemi için Paintpol Dış Cephe Macun, derin çatlaklar için ise Tamir harçları kullanılmaktadır. Alt yüzey işlemi tamamlandıktan sonra yüzeyin özelliğine bağlı olarak 1 kat astar uygulanmalıdır. Yeni sıvalı yüzeylerde %30-%50 oranında inceltilebilir Paintpol Dış Cephe Silikon Astar veya %20 oranında inceltilebilir Paintpol Akrilik Dış Cephe Boyasının kendisi de astar olarak kullanılabilir. Eski boyalı, kireçli ve gevşek dokulu yüzeylerde ise Paintpol İzole astar kullanılır. Macun ve astarlama gibi alt zemin hazırlığı yapılmış her türlü temiz, kuru yüzeye astar uygulamasından en az 24 saat sonra, Paintpol Akrilik Dış Cephe Boyası katlar arası en az 12 saat beklenerek 2 kat olarak uygulanır. Uygulama yapılacak yüzeyin sıvası veya brüt betonu pürüzlü ise boya inceltilmeden iki kat olarak uygulanabilir.

KURUMA SÜRESİ: 1-2 saatte kurur, 24 saatte sertleşir (+20°C - %50 bağıl nem)

SARFIYAT: Yüzeye bağlı olarak tek katta 5-7 m²/lt

AMBALAJ: 2,5 LT-7,5 LT-15 LT

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5°C ila +30°C arası, serin yerde, ağzı açılmamış, orijinal ambalajında en az 1 yıl depolanabilir. Dondan korunmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır. S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S3/7 Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. S24/25 Göz ve cilt temasından sakınınız. S29 :Kanalizasyona atmayınız. S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

ACRYLIC EXTERIOR WALL PAINT

PRODUCT DESCRIPTION: Styrene acrylic and acrylic emulsion based, long lasting, durable, matt and plain exterior topcoat paint.

PROPERTIES: Styrene-acrylic binder is modified with silicone therefore water repellency and vapour transmission is obtained. With repellency of water property and rejecting the vapour and humidity out from the wall, two problems of the exterior topcoats are prevented. It has high hiding power, protect the applied surfaces from fading and yellowing and it is environment friendly. It is durable against rubbing, impacts, sunlight, bad and dirt atmosphere conditions. Since it has high alkyl resistance, it sticks the wall very well if convenient undercoat applied on new or old surfaces. Easily applied because of spreading out property. Reduce the labor cost and save time. It can not splash and drip.

APPLICATION: Dust and dirt on the surface that will be painted should be removed by clean water with detergent or by chemical washing. If the surface shiny and glassy, sand the surface for the paint to stick. Never apply the paint on the wet surfaces. If needed, use filling and repair preparations to strengthen the rough exterior surfaces. One layer of undercoat can be applied if the surface is ready. On a new plastered surfaces, dilute Paintpol Acrylic Based Exterior undercoat by %30-%50 or dilute the paint %20 and use it as undercoat. Use Paintpol Isolation undercoat for pre painted calcareous and spoiled surfaces. 24 hours is needed before application on clean, dry, prepared and undercoated surfaces. Paintpol Acrylic Based Exterior Paint is applied as two layers and with 12 hours between layers. If the surface is rough, use paint in two layers without thinning.

DRYING TIME: Touch free: 1-2 hours Dry Hard: 24 hours (+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: Depending on the surface for one coat 5-7 m²/lt

PACK TYPE: 2,5 LT-7,5 LT-15 LT

STORAGE: It can be stored in the closed, original container in a cool place away from direct sunlight for at least 1 years. Must be protected from frost. (+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed. S2 Keep out of reach of the children. S3/7 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place. S24/25 Avoid skin and eye contact. S29 Do not spill into drains. S46 If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Su ile inceltiniz
Thin with water



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Parlaklık/Mat
Matt



UV dayanımı
UV resistance



Silenebilir
Cleanable



Su bazlı
Water based



Kokusuzdur
Odorless

SAF AKRİLİK İPEK PARLAK DIŞ CEPHE BOYASI

ÜRÜN TANIMI: % 100 Saf Akrilik esaslı, yüksek performanslı, uzun ömürlü, neme ve suya yüksek dayanım gösteren, renkleri uzun süre solmayan İpek Parlak Dış Cephe Boyasıdır.

ÖZELLİKLER: Uygulandığı yüzeylerde mükemmel bir yayılma ve örtücülük sağlar. Yüzeye çok iyi yapışır. Değişken hava şartlarının yıpratıcı etkilerine son derece dayanıklıdır. Küf, mantar ve yosuna karşı dirençlidir. Yüksek seviyede kir tutmama özelliği vardır.

UYGULAMA: Uygulama yapılacak yüzey, her türlü kir-yağ-kabarmış tabaka yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzey Paintpol Dolgulu Dış Cephe Astarı ile astarlanmalı, yüzey bozuklukları Paintpol Dış Cephe Macunu ile düzeltilmelidir. Boya %10 inceltilerek kullanılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ: 2 saatte kurur, 24 saatte sertleşir (20°C-%50 bağıl nem)

SARFIYAT: Yüzeye bağlı olarak dolgulu astar kullanıldığında tek katta 5-7 m²/lt

AMBALAJ: 15 LT

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5°C ila +30°C, arası, serin yerde, ağzı açılmamış, orijinal ambalajında en az 1 yıl depolanabilir. Dondan korunmalıdır..

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır. S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S3/7 Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. S24/25 Göz ve cilt temasından sakınınız. S29 :Kanalizasyona atmayınız. S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

PURE ACRYLIC SILICONE EXTERIOR PAINT

PRODUCT DESCRIPTION: % 100 pure acrylic based, with high performance, long lasting, highly resistant to humidity and water. It does not fade for a long time.

PROPERTIES: When applied it spreads and covers perfectly. It can stick to surface very well. It is highly resistant to the effects of changeable weather conditions. It is also resistant to moss, fungi and mould. It never keeps the dirt on.

APPLICATION: The surface must be cleaned from all kinds of dirt, grease and swollen parts. Then it must be lined with Paintpol Exterior Primer line for exterior surfaces. The spoiled surface must be made smooth with paste for exterior surfaces. It should be diluted by %10.

DRYING TIME: Set to touch: 2 hours, Dry Through: 24 hours. (+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: Depend on surface if a stuffed lining is used for one layer 5-7 m²/lt.

PACK TYPE : 15 LT

STORAGE: It can be stored in the closed, original container in a cool place away from direct sunlight for at least 1 years. Must be protected from frost. (+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed. S 2 Keep out of reach of the children. S 3/7 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place. S 24/25 Avoid skin and eye contact. S 29 Do not spill into drains. S 46 If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Su ile inceltiniz
Thin with water



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Parlaklık/İpek Parlak
Silky



Küf önleyici
anti-bacterial



UV dayanımı
UV resistance



Su bazlı
Water based



Kokusuzdur
Odorless

SİLİKONLU GRENLİ DİŞ CEPHE BOYASI

ÜRÜN TANIMI: Stiren-akrilik ve silikon emülsiyon esaslı, uzun ömürlü , dayanıklı mat grenli dış cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLER : Su iticiliği mükemmel ,iyi yapışma özelliği gösterir. Yüksek örtücülük ve yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür atmosfer koşullarına , kirliliğe , güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere karşı dayanıklıdır.

UYGULAMA: Yeni boyanacak yüzeydeki kir, toz ve kalıp ayırıcılar, silme, deterjanlı su veya kimyasal yıkama ile uzaklaştırılmalıdır. Camı ve parlak yüzeylerde ise zımparalama işlemi ile boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Kuru olmayan yüzeylerde kesinlikle boyama yapılmamalıdır. Alt yüzey işlemi tamamlandıktan sonra yüzeyin özelliğine bağlı olarak 1 kat astar kullanılmalıdır. Gerekliğinde ham duvarlar dış cephe dolgu ve tamir malzemeleri ile daha da sağlamlaştırılırken, kılcal çatlakların tamirata ve sıyırma macun işlemi için Paintpol Dış Cephe Macun, derin çatlaklar için ise Tamir Macunu kullanılır. Alt yüzey işlemi tamamlandıktan sonra yüzeyin özelliğine bağlı olarak 1 kat astar kullanılmalıdır. Yeni sıvalı yüzeylerde %30-%50 oranında inceltilebilir Paintpol Dış Cephe Silikonize Astar kullanılır. Macun ve astarlama gibi alt zemin hazırlığı yapılmış her türlü temiz, kuru yüzeye astar uygulamasından en az 24 saat sonra Paintpol Silikon Grenli Dış Cephe Boyası 2 kat olarak rulo ile desen verilerek uygulanır.

KURUMA SÜRESİ:1-2 saatte kurur, 24 saatte sertleşir (+ 20°C - %50 bağıl nem)

SARFIYAT: Yüzeye bağlı olarak tek katta 1-1,5 m²/lt

AMBALAJ: 25 KG/15 lt

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5°C ila +30°C,arası , serin yerde , ağız açılmamış , orijinal ambalajında en az 2 yıl depolanabilir.Dondan korunmalıdır..

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.S3/7 Kabı serin bir yerde ve ağız sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz S24/25 Göz ve cilt temasından sakınınız. S29 :Kanalizasyona atmayınız. S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

SILICONE BASED GRAINED EXTERIOR COATING

PRODUCT DESCRIPTION: Styrene acrylic and silicone emulsion based, long lasting, durable and matt grained coating for external surfaces.

PROPERTIES: It has a excellent water repellent and adhesion to surface. Thanks to high hiding power,it is applied easily and has a resistant to atmospher conditions,dirt,sunlight,scrubbing and impacts.

APPLICATION: Before application dust,dirt and old paint should be removed by clean water and if necessary with some medicals.In case of polished and glass like surfaces, please sand the surface to make the paint stick well.Do not apply the paint on wet surfaces.If necessary use filling and repair materials to strengthen the wall and to fill the small cracks.After the preparation of the surface,use Paintpol exterior primer paint.It is applied all kind of dry,clean and prepared surfaces. Paintpol Silicone Based Grained Exterior Coating is applied by roll in one layer with giving texture.

DRYING TIME: Set to touch: 1-2 hours, Dry through: 24 hours. (+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: Depends on surface, for one layer 1-1,5 m²/lt.

PACK TYPE : 25 KG/15 Lt

STORAGE: It can be stored in the closed , original container in a cool place away from direct sunlight for at least 2 years.Must be protected from frost. (+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed. S 2 Keep out of reach of the children.S 3/7 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place.S 24/25 Avoid skin and eye contact. S 29 Do not spill into drains.S 46 If swallowed , seek medical advice immediately and show this container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Su ile inceltiniz
Thin with water



Dondmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Silikon katkılı
Silicone based



Parlaklık/ Mat
Matt



Küf önleyici
anti-bacterial



Su bazlı
Water based



Kokusuzdur
Odorless

ISI YALITIMLI GRENLI DIŞ CEPHE

ÜRÜN TANIMI: Stiren-akrilik ve silikon emülsiyon esaslı, uzun ömürlü , dayanıklı mat ısı yalıtımlı grenli dış cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLER : Su iticiliği mükemmel ,iyi yapışma özelliği gösterir. Yüksek örtücülük ve yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür atmosfer koşullarına , kirliliğe , güneş ışınlarına , sürtünme ve darbelerle karşı dayanıklıdır.%6 ila %8 arasında dış cephede yalıtım sağlamaktadır.

UYGULAMA: Yeni boyanacak yüzeydeki kir, toz ve kalıp ayırıcılar, silme, deterjanlı su veya kimyasal yıkama ile uzaklaştırılmalıdır. Camı ve parlak yüzeylerde ise zımparalama işlemi ile boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Kuru olmayan yüzeylerde kesinlikle boyama yapılmamalıdır. Alt yüzey işlemi tamamlandıktan sonra yüzeyin özelliğine bağlı olarak 1 kat astar kullanılmalıdır. Gerekliğinde ham duvarlar dış cephe dolgu ve tamir malzemeleri ile daha da sağlamlaştırılırken, kılcal çatlakların tamirati ve sıyırma macun işlemi için Paintpol Dış Cephe Macun, derin çatlaklar için ise Tamir Macunu kullanılır. Alt yüzey işlemi tamamlandıktan sonra yüzeyin özelliğine bağlı olarak 1 kat astar kullanılmalıdır. Yeni sıvalı yüzeylerde %30-%50 oranında inceltile Paintpol Dış Cephe Silikon Astar kullanılır. Macun ve astarlama gibi alt zemin hazırlığı yapılmış her türlü temiz, kuru yüzeye astar uygulamasından en az 24 saat sonra Paintpol Isı Yalıtımlı Grenli Dış Cephe Boyası 2 kat olarak rulo ile desen verilerek uygulanır

KURUMA SÜRESİ: 1-2 saatte kurur, 24 saatte sertleşir (+ 20°C - %50 bağıl nem)

SARFIYAT: Yüzeye bağlı olarak tek katta 1-1,5 m2 lt

AMBALAJ: 25 KG/ 15 Lt

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5°C ila +30°C, arası , serin yerde , ağzı açılmamış , orijinal ambalajında en az 2 yıl depolanabilir.Dondan korunmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuzS3/7 Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz S24/25 Göz ve cilt temasından sakınınız. S29 :Kanalizasyona atmayınız. S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

INSULATION GRAINED EXTERIOR

PRODUCT DESCRIPTION: Styrene acrylic and silicone emulsion based, long lasting, durable and matt grained coating for insulated external surfaces.

PROPERTIES: It has a excellent water repellent and adhesion to surface. Thanks to high hiding power,it is applied easily and has a resistant to atmospher conditions,dirt,sunlight,scrubbing and impacts. It provides between 6% to 8% insulation in the exterior.

APPLICATION: Before application dust,dirt and old paint should be removed by clean water and if necessary with some medicals.In case of polished and glass like surfaces, please sand the surface to make the paint stick well.Do not apply the paint on wet surfaces.If necessary use filling and repair materials to strengthen the wall and to fill the small cracks.After the preparation of the surface, use paintpol exterior primer paint.It is applied all kind of dry,clea and prepared surfaces. Paintpol Silicone Based Grained Exterior Coating is applied by roll in one layer with giving texture.

DRYING TIME: Set to touch: 1-2 hours, Dry Hard: 24 hours. (+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: Depends on surface, for one layer 1-1,5 m2/lt.

PACK TYPE : 25 KG/15 Lt

STORAGE: It can be stored in the closed , original container in a cool place away from direct sunlight for at least 2 years.Must be protected from frost. (+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed. S 2 Keep out of reach of the children.S 3/7 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place. S 24/25 Avoid skin and eye contact.S 29 Do not spill into drains.S 46 If swallowed , seek medical advice immediately and show this container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Su ile inceltiniz
Thin with water



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Silikon katkılı
Silicone based



Parlaklık/Mat
Matt



UV dayanımı
UV resistance



Su bazlı
Water based



Kokusuzdur
Odorless

ELASTİK DIŞ CEPHE BOYASI

ÜRÜN TANIMI: Stiren-Akrilik esaslı, yüksek performanslı, elastik, uzun ömürlü, mat dış cephe kaplama malzemesidir. Su geçirmeme özelliğinden dolayı dış yüzeylerde idealdir. Eski ve yeni yüzeylerde uygulanır.

ÖZELLİKLER : Değişik nem oranlarında ve sıcaklıklarda esnekliğini koruyarak oluşabilecek çatlaklıkları önleyen bir film oluşturur. Renk ve parlaklık dayanımı, yüzeye iyi yapışma gücü, kimyasallara karşı yüksek dayanımı sayesinde uzun yıllar cephede bozulmadan kalır.

UYGULAMA: Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir, yağ, kabarmış tabaka yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzey Paintpol Dolgulu Dış Cephe Astarı ile astarlanmalı, yüzey bozuklukları Paintpol Dış Cephe Macunu ile düzeltilmelidir. Eğer Textürlü yüzey elde edilmek isteniyor ise boya inceltilmeden uzun tüylü rulo ile uygulama yapılır. Textürlü yüzey elde etmek için 1. Katta post rulo 2. Katta mercan rulo uygulanması tavsiye edilir. Böylece desenli bir düzey elde edilir. Düz bir yüzey elde edilmek isteniyorsa %10-%20 oranında inceltilerek dış cephe rulosu ile uygulama yapılır

KURUMA SÜRESİ: 1-2 saatte kurur, 24 saatte sertleşir(20°C - %50 bağıl nem)

SARFIYAT: Yüzeye bağlı olarak tek katta 5-7 m²/lt

AMBALAJ: 2,5 LT-7,5 LT-15 LT

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5°C ila +30°C, arası , serin yerde , ağzı açılmamış , orijinal ambalajında en az 1 yıl depolanabilir.Dondan korunmalıdır..

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuzS3/7 Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz S24/25 Göz ve cilt temasından sakınıınız. S29 :Kanalizasyona atmayınız. S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

ELASTIC EXTERIOR PAINT

PRODUCT DESCRIPTION: Styrene acrylic based, high performance elastic, matt, exterior surface paint with long lifetime. It's waterproof composition makes it ideal for exterior surfaces. It can be applied on both old and new surfaces.

PROPERTIES: It avoids cracks that occur due to changing heats and wetness.It lasts many years due to its resistance against to fade and chemicals.

APPLICATION: The surface must be cleared from every kind of dirt, dust or swollen parts. First the surface must be lined with Paintpol Exterior Primer .Surface spoilages must be smooth with external surface paste.If a textured surface wanted, without thinning the paint the application is made with a long-haired post roller.It is advised post roller for the first layer and coral roller for the second layer and surface with designs can be obtaines.If a smooth surface is wanted it can be thins %10-%20 and applied with an exterior roller.

DRYING TIME: Set to touch: 1-2 hours Dry Through: 24 hours (+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: Depending on the surface at a single coat 5-7 m²/lt

PACK TYPE: 2,5 LT-7,5 LT-15 LT

STORAGE: It can be stored in the closed , original container in a cool place away from direct sunlight for at least 1 years.Must be protected from frost. (+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed. S 2 Keep out of reach of the children.S 7 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place.S 24/25 Avoid skin and eye contact.S 29 Do not spill into drains. S 46 If swallowed , seek medical advice immediately and show this container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Su ile inceltiniz
Thin with water



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Parlaklık/ Mat
Matt



Küf önleyici
anti-bacterial



PRO SÜPER TAVAN BOYASI

ÜRÜN TANIMI: Stiren-Akrilik Kopolimer esaslı, mat, dekoratif ve koruyucu iç cephe tavan boyasıdır.

ÖZELLİKLER: Mükemmel beyazlık ve yüksek örtücülüğe sahiptir. Çatlama, dökülme yapmadan; uygulandığı yüzeyleri uzun yıllar korur. Fırça ve rulo izi bırakmadan kolayca uygulanır. Zamanla sararma yapmaz.

UYGULAMA: Uygulama yapılacak yüzey yeni ise, yüzey serbest tozlardan arındırılmalıdır. Daha düzgün bir yüzey elde etmek için Paintpol İç Cephe Macunu ile yüzey düzgünleştirilir. Yüzey boyalı ise, kabarmış ve gevşemiş eski boyalardan arındırılmalı ve tüm yüzey zımpara ile temizlenmelidir.

KURUMA SÜRESİ: Dokunma Kuruma:1-2 saat tam Kuruma:24 saatte sertleşir. (+ 20°C - %50 bağıl nem)

SARFIYAT: Yüzeye bağlı olarak tek katta 6 m²/lt

AMBALAJ: 3,5 KG-10 KG-17,5 KG-(20 KG/11.6 lt)

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5°C ila +30°C,arası , serin yerde , ağız açılmamış , orijinal ambalajında en az 1 yıl depolanabilir.Dondan korunmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuzS3/7 Kabı serin bir yerde ve ağız sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz S24/25 Göz ve cilt temasından sakınıınız. S29 :Kanalizasyona atmayınız. S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

PRO SUPER CEILING PAINT

PRODUCT DESCRIPTION: It is a styrene acrylic copolymer based, matt, decorative and protective interior ceiling paint.

PROPERTIES: Paintpol Pro Super Ceiling Paint has an excellent whiteness and hiding power, does not crack or tear off and protects the surfaces for years.It is easily applied without leaving any brush or roller traces.

APPLICATION: If the application surface is new, it should be cleaned from free dust particles.To obtain more smooth finishes interior and exterior surface putty should be used.If the application surface is pre painted , it should be free from old and loose paint residues and whole surface should be sandblasted.

DRYING TIME: Set To Touch: 1-2 hours, Dry Hard: 24 hours. (+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: Depending on the surface at a single coat 6 m²/lt

PACK TYPE :3,5 KG-10 KG-17,5 KG-(20 KG/11.6 lt)

STORAGE: It can be stored in the closed , original container in a cool place away from direct sunlight for at least 1 years.Must be protected from frost. (+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed .S 2 Keep out of reach of the children.S 3/7 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place.S 24/25 Avoid skin and eye contact. S 29 Do not spill into drains.S 46 If swallowed , seek medical advice immediately and show this container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Su ile inceltiniz
Thin with water



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Parlaklık/Mat
Matt



SÜPER TAVAN BOYASI

ÜRÜN TANIMI: Stiren-Akrilik Kopolimer esaslı, mat, dekoratif ve koruyucu iç cephe tavan boyasıdır.

ÖZELLİKLER: Mükemmel beyazlık ve yüksek örtücülüğe sahiptir. Çatlama, dökülme yapmadan; uygulandığı yüzeyleri uzun yıllar korur. Fırça ve rulo izi bırakmadan kolayca uygulanır.

UYGULAMA: Uygulama yapılacak yüzey yeni ise, yüzey serbest tozlardan arındırılmalıdır. Daha düzgün bir yüzey elde etmek için iç Cephe Macunu ile yüzey düzgünleştirilir. Yüzey boyalı ise, kabarmış ve gevşemiş eski boyalardan arındırılmalı ve tüm yüzey zımpara ile temizlenmelidir. Boyama işlemi öncesi 1 kat Paintpol İzole Astar ile ince bir astar uygularsanız, tavan altı yüzey işlemleri tamamlanmış temiz ve kuru yüzeylere yukarıdaki gibi inceltilen Paintpol Süper Tavan Boyası 2-3 kat halinde uygulanır. Uygulama katları arasında en az iki saat beklenmelidir.

KURUMA SÜRESİ: Dokunma Kuruma:1/2-1 saat tam Kuruma:24 saatte sertleşir. (+20 °C - %50 bağıl nem)

SARFIYAT: Yüzeye bağlı olarak tek katta 6 m²/lt

AMBALAJ: 1 KG-3,5 KG-10 KG-17,5 KG-(20 KG/11.5 lt)

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5°C ila +30°C, arası, serin yerde, ağzı açılmamış, orijinal ambalajında en az 1 yıl depolanabilir. Donan korunmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır. S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S3/7 Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. S24/25 Göz ve cilt temasından sakınınız. S29 :Kanalizasyona atmayınız. S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

SUPER CEILING PAINT

PRODUCT DESCRIPTION: It is styrene acrylic copolymer based ,matt, decorative and protective interior ceiling paint.

PROPERTIES: It has an excellent whiteness and hiding power, does not crack or tear off and protects the surfaces for years. It is easily applied without leaving any brush or roller traces.

APPLICATION: If the application surface is new, it should be cleaned from free dust particles. To obtain more smooth finishes, interior and exterior surface putty should be used. If the application surface is pre painted it should be free from old and loose paint residues and whole surface should be sandblasted. Before the application of paint, Paintpol Isolation Primer can be applied as a primer. After finishing the surface preparation, Paintpol Super Ceiling Paint can be applied in 2-3 coats. Should be at least 2 hours between layers.

DRYING TIME: Set to touch:1-2 hours Dry Hard :24 hours. (+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: Depending on the surface at a single coat 6 m²/lt

PACK TYPE : 1 KG-3,5 KG-10 KG-17,5 KG-(20 KG/11.5 lt)

STORAGE: It can be stored in the closed , original container in a cool place away from direct sunlight for at least 1 years. Must be protected from frost. (+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed .S2 Keep out of reach of the children.S 3/7 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place.S 24/25 Avoid skin and eye contact.S 29 Do not spill into drains.S 46 If swallowed , seek medical advice immediately and show this container or label.





Su bazlı
Water based



Kokusuzdur
Odorless

TAVAN BOYASI

ÜRÜN TANIMI: Vinil-Akrilik kopolimer esaslı, mat, dekoratif, koruyucu ve ekonomik iç cephe tavan boyasıdır.

ÖZELLİKLER: Mükemmel beyazlık ve yüksek örtücülüğe sahiptir. Çatlama, dökülme yapmadan; uygulandığı yüzeyleri uzun yıllar korur. Fırça ve rulo izi bırakmadan kolayca uygulanır.

UYGULAMA: Uygulama yapılacak yüzey yeni ise, yüzey serbest tozlardan arındırılmalıdır. Daha düzgün bir yüzey elde etmek için İç Cephe Macunu ile yüzey düzgünleştirilir. Yüzey boyalı ise, kabarmış ve gevşemiş eski boyalardan arındırılmalı ve tüm yüzey zımpara ile temizlenmelidir. Boyama işlemi öncesi 1 kat Paintpol İzole Astar ile ince bir astar uygularsanız, tavan alt yüzey işlemleri tamamlanmış temiz ve kuru yüzeylere yukarıdaki gibi inceltilen Paintpol Süper Tavan Boyası 2-3 kat halinde uygulanır. Uygulama katları arasında en az iki saat beklenmelidir.

KURUMA SÜRESİ: Dokunma Kuruma: 1-2 saat tam Kuruma:24 saatte sertleşir. (+20 °C - %50 bağıl nem)

SARFIYAT: Yüzeye bağlı olarak tek katta 5 m²/lt

AMBALAJ: 3,5 KG-10 KG-17,5 KG-(20 KG/11.2 lt)

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5°C ila +30°C,arası , serin yerde , ağız açılmamış , orijinal ambalajında en az 1 yıl depolanabilir.Dondan korunmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz S3/7 Kabı serin bir yerde ve ağız sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz S24/25 Göz ve cilt temasından sakınınız. S29 :Kanalizasyona atmayınız. S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

CEILING PAINT

PRODUCT DESCRIPTION: It is vinyl acrylic copolymer based ,matt, decorative, protective and economic interior ceiling paint.

PROPERTIES: It has an excellent whiteness and hiding power, does not crack or tear off and protects the surfaces for years.It is easily applied without leaving any brush or roller traces.

APPLICATION: If the application surface is new, it should be cleaned from free dust particles. To obtain more smooth finishes, interior and exterior surface putty should be used. If the application surface is pre painted it should be free from old and loose paint residues and whole surface should be sandblasted. Before the application of paint, Paintpol Isolation Primer can be applied as a primer.After finishing the surface preparation,Paintpol Ceiling Paint can be applied in 2-3 coats. Should be at least 2 hours between layers.

DRYING TIME: Set to touch: 1-2 hours Dry Hard :24 hours (+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: Depending on the surface at a single coat 5 m²/lt

PACK TYPE : 3,5 KG-10 KG-17,5 KG-(20 KG/11.2 lt)

STORAGE: It can be stored in the closed , original container in a cool place away from direct sunlight for at least 1 years.Must be protected from frost. (+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed.S 2 Keep out of reach of the children.S 3/7 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place.S 24/25 Avoid skin and eye contact.S 29 Do not spill into drains. S 46 If swallowed , seek medical advice immediately and show this container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Su ile inceltiniz
Thin with water



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Parlaklık/ Mat
Matt



Su bazlı
Water based



Kokusuzdur
Odorless

SUTUT

ÜRÜN TANIMI: Akrilik kopolimer reçine esaslı, su bazlı, kullanıma hazır, su yalıtımında riskli kabul edilen bölgeler için geliştirilmiş, elyaf katkılı su yalıtım malzemesidir.

ÖZELLİKLER: Sutut, su yalıtımı için kullanılan mevcut malzemelerden çok üstün özelliklere sahip olup, kurduğu zaman, su geçirimsiz, eksik, sağlam bir elastik kaplama oluşturur. Her tür zemine kolayca uygulanabilen, su yalıtımıyla ilgili sorunlara kesin çözüm getiren, asfalt ve solvent içermeyen, elastikiyet yapıya sahip sadece su bazlı boya ile boyanabilen, uzun ömürlü, beyaz renkli likit membran su yalıtım malzemesidir.

UYGULAMA: Paintpol su-tut uygulanacak yüzey kesinlikle kuru ve temiz olmalı. Siva ve beton yüzeyler Paintpol Sutut uygulama öncesi (10 kısım suya 1 kısım tuzruhu) karışımı ile yıkanmalı. Astar kat olarak %10 inceltme sutut uygulamasının ardından iki kat olarak her bir kat 24 saat sonra bir önceki kata ters yönde tatbik edilir. Çok açık ve çatlak zeminlerde elyaf takviyesi yapılmalı, aynı uygulama birleşim yerlerine de uygulanmalıdır.

KURUMA SÜRESİ: İlk Kuruma 12-14 saat Son Kuruma 48 saat (+ 20 °C - %50 bağıl nem)

SARFIYAT: Uygulama şekline ve duvarın özelliğine bağlı olarak farklılık arz edebilir. Düşeyde 1,5 m2/lit.

AMBALAJ: 1 KG - 3 KG - 10 KG - (20 KG/15 lt)

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5°C ile +30°C, arası , serin yerde , ağzı açılmamış , orijinal ambalajında en az 1 yıl depolanabilir. Dondan korunmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır. S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S3/7 Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. S24/25 Göz ve cilt temasından sakınınız. S29 :Kanalizasyona atmayınız. S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

SUTUT

PRODUCT DESCRIPTION: It is acrylic copolymer based, water based, ready fouse, fiber reinforced and improved for water poofing risk areas water proofing material.

PROPERTIES: It has a superior features rather than current materials which used in waterproofing. When it dries, it obtains waterproof , elastic and durable coating. It is a long -lasting, white liquid membrane waterproofing material which is easily applied to every kind of surfaces, not has solvent and asphalt, with elastic and only could be painted with water based paint.

APPLICATION: The surfaces onto which Paintpol Su-Tut will be applied, must definitely be clean and dry. Plastered and concrete surfaces must be washed with the mixture obtained by adding 1 portion of hydrochloric acid into 10 portions of water before application. Following the base coat application of Paintpol Su-tut thinned up to 100% by volume, two layers of Paintpol Su-tut are applied, the latter being in the opposite direction of the former , leaving 24 hours between layers. Widely open and cracked ground, and joining locations of surfaces must be reinforced with fibers.

DRYING TIME: First drying stage 12-14 hours. Final drying stage 48 hours. (+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: May differs according to the application technique and to the features of the surface. 1,5 m2/lit

PACK TYPE: 1 KG -3 KG -10 KG - (20 KG/15 lt)

STORAGE: It can be stored in the closed , original container in a cool place away from direct sunlight for at least 1 years. Must be protected from frost. (+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed .S 2 Keep out of reach of the children. S 3/7 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place. S 24/25 Avoid skin and eye contact. S 46 If swallowed , seek medical advice immediately and show this container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Su ile inceltiniz
Thin with water



Dondmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Parlaklık/ Mat
Matt



İÇ CEPHE SATEN MACUN

ÜRÜN TANIMI: Akrlık esaslı iç cephe dekorasyon macunudur.

ÖZELLİKLER: İç cephelerde sıva yüzeyindeki bozuklukları doldurarak düzgün bir yüzey oluşturur. Kolay uygulanabilen, çabuk kuruyan, duvarın teneffüs kabiliyetini engellemeyen bir macundur. Su ve neme karşı dirençlidir.Kuruduktan sonra üzerine uygun, astarlar kullanılmak suretiyle, her cins boya uygulanabilir.

UYGULAMA: Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam ve kuru olmalı, tozdan ve kirden arındırılmalıdır. Eski yüzeylerdeki mevcut kaplamanın kabaran ve kabarma ihtimali olan bölgeleri kazınmalıdır. Eski ve yeni tüm yüzeyler Paintpol Transfer iç Cephe Astarı ile bir kat astarlanmalıdır.

KURUMA SÜRESİ: İlk Kuruma 12-24 saat Son Kuruma 48 saat
(+ 20°C - %50 bağıl nem)

SARFIYAT: Yüzey porozite ve emiciliğine bağlı olarak 2-3 m²/lt.

AMBALAJ: 4 KG(25 KG/18 lt)

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5°C ila +30°C,arası , serin yerde , ağzı açılmamış , orijinal ambalajında en az 1 yıl depolanabilir.Dondan korunmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuzS3/7 Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz S24/25 Göz ve cilt temasından sakınınız. S29 :Kanalizasyona atmayınız. S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

SURFACE PUTTY

PRODUCT DESCRIPTION: Acrylic based, internal surface decoration paste.

PROPERTIES: Used for archieving a flat surface by filling cracks on interior surfaces. It is an easily applicable. Fast drying putty with breathing property. It gives resistance againts water and moisture. After drying, all types of paint can be applied on this product by using asuitable primer.

APPLICATION: The surface should be strong and dry.It should be purified from dust and dirt.The surface should be scraped off.All new and old surfaces should be lined on once with Paintpol Transfer Primer.

DRYING TIME: Set to touch:12-24 hours Dry Hard :48 hours
(+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: According to the surface suction 2-3 m²/lt

PACK TYPE : 4 KG(25 KG/18 lt)

STORAGE: It can be stored in the closed , original container in a cool place away from direct sunlight for at least 1 years.Must be protected from frost. (+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed.S 2 Keep out of reach of the children.S 3/7 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place.S 24/25 Avoid skin and eye contact.S 29 Do not spill into drains.S 46 If swallowed , seek medical advice immediately and show this container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Su ile inceltiniz
Thin with water



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Su bazlı
Water based



Kokusuzdur
Odorless

DIŞ CEPHE SATEN MACUN

ÜRÜN TANIMI: Akriklik esaslı dış cephe dekorasyon macunudur.

ÖZELLİKLER: Dış cephelerdeki çatlakları kapatarak düzgün bir yüzey oluşturur. Yüksek kaliteli katkı maddeleri içerdiği için , nem ve darbelere karşı dayanıklıdır. Kolay ve hızlı uygulanması sebebiyle , zaman ve işçilik masarrufu sağlar.Üstüne sürülecek boyanın dayanıklılığını artırır, sarfiyatı azaltır.Kokusuz ve çevre dostudur. Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde yüzeyin nefes almasına yardımcı olur.

UYGULAMA: Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam ve kuru olmalı, tozdan ve kirden arındırılmalıdır. Eski yüzeylerdeki mevcut kaplamanın kabaran ve kabarma ihtimali olan bölgeleri kazınmalıdır. Eski ve yeni tüm yüzeyler Paintpol Silikonlu Dış Cephe Astarı ile bir kat astarlanmalıdır.

KURUMA SÜRESİ: İlk Kuruma 12-24 saat Son Kuruma 48 saat (+ 20°C - %50 bağıl nem)

SARFIYAT: Yüzeyin emiciliğine göre 2-3 m2/lt.

AMBALAJ : 4 KG-(25 KG/15 lt)

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5 °C ila +30 °C,arası , serin yerde , ağzı açılmamış , orijinal ambalajında en az 1 yıl depolanabilir.Dondan korunmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuzS3/7 Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz S24/25 Göz ve cilt temasından sakınınız. S29 :Kanalizasyona atmayınız. S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

EXTERIOR PUTTY

PRODUCT DESCRIPTION: Acrylic based, exterior decoration paste.

PROPERTIES: Used for archieving a flat surface by filling cracks on exterior surfaces. It is an easily applicable. Fast drying putty with breathing property. It gives resistance againts water and moisture. After drying, all types of paint can be applied on this product by using asuitable primer.

APPLICATION: The surface should be strong and dry and it should be purified from dust and dirt.The surface should be scraped off.All new and old surfaces should be lined once with Paintpol Silicone Exterior Primer. Application Method: Should be applied with a plastic or steel trowel.

DRYING TIME: Set to touch:12-24 hours Dry Hard :48 hours (+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: Depends on the surface at a single coat 2-3 m2/lt

PACK TYPE : 4KG-(25 KG/15 lt)

STORAGE: It can be stored in the closed , original container in a cool place away from direct sunlight for at least 1 years.Must be protected from frost. (+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed S 2 Keep out of reach of the children.S 3/7 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place.S 24/25 Avoid skin and eye contact.S 29 Do not spill into drains. S 46 If swallowed , seek medical advice immediately and show this container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Su ile inceltiniz
Thin with water



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



İZOLE ASTAR

ÜRÜN TANIMI: Viniil-akrilik kopolimer esaslı, iç ve dış yüzeylerde kullanılabilen şeffaf astardır.

ÖZELLİKLER: Binaların iç ve dış yüzeylerinde, sıva, beton, ytong, eternit, alçı gibi her türlü boyalı ve boyasız ham yüzeylerde, sürüldüğü yüzeye çok iyi nüfuz ederek üstün bir koruyuculuk ve doyuruculuk sağlar . Yüzey emiciliğini azaltmasından dolayı boya sarfiyatını azaltır, boyanın yüzeye iyi yapışmasını sağlar.

UYGULAMA: Uygulanacak yüzey her türlü kir, yağ ve kabarmış boyalardan tamamen temizlenmelidir. Astar olarak hem yüzeyi doyurmak hem de üzerine sürülecek boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlamak için Paintpol İzole, normal yüzeylerde 7, problemli yüzeylerde 5 misli su ile inceltilerek fırça ve rulo ile uygulanır.

KURUMA SÜRESİ: 1-2 saatte kurur.24 saatte sertleşir. (+ 20°C - %50 bağıl nem)

SARFIYAT: Yüzeye bağlı olarak tek katta 5-6 m²/lt

AMBALAJ: 0,75 LT-2,5 LT-7,5 LT15 LT

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5°C ila +30°C,arası , serin yerde , ağız açılmamış , orijinal ambalajında en az 2 yıl depolanabilir. Dondan korunmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuzS3/7 Kabı serin bir yerde ve ağız sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz S24/25 Göz ve cilt temasından sakınıınız. S29 :Kanalizasyona atmayınız. S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

ISOLATION PRIMER

PRODUCT DESCRIPTION: It is vinyl-copolymer based and transparent primer for interior and exterior walls.

PROPERTIES: It provides protection and filling for the interior and exterior surfaces,plaster,concrete surfaces with high diffusibility.It reduces the consumption of paint since it sticks the wall good. It helps top coat to stick well on the surface.

APPLICATION : It must be cleaned from old paint, dirt and oil.It is applied by brush or roll stick top coat well and full fill the surface. Use water to thin the Paintpol Isolation Primer on a ratio of 1/7 on normal surfaces and on a ratio of 1/5 on improper surfaces.

DRYING TIME: Set to touch :1-2 hours. Dry Hard : 24 hours (+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: Depending on the surface at a single coat 5-6 m²/lt .

PACK TYPE : 0,75 LT-2,5 LT-7,5 LT15 LT

STORAGE: It can be stored in the closed , original container in a cool place away from direct sunlight for at least 2 years.Must be protected from frost. (+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed. S 2 Keep out of reach of the children.S 3/7 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place.S 24/25 Avoid skin and eye contact.S 29 Do not spill into drains. S 46 If swallowed , seek medical advice immediately and show this container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Su ile inceltiniz
Thin with water



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



TRANSFER GEÇİŞ ASTARI

ÜRÜN TANIMI: Stiren Akrilik emülsiyon esaslı beyaz pigmentli iç cephe astar boyasıdır. Çok iyi örtme ve aderans gücüne sahiptir. Özellikle solvent bazlı boya üzerine ,su bazlı boya uygulamalarında kullanılır. Boya ve zaman tasarrufu sağlar.

ÖZELLİKLER: Sürüldüğü yüzeye çok iyi nüfuz ederek üstün bir koruyuculuk sağlar. Yüzey emiciliğın azaltmasından dolayı boya sarfiyatını azaltır, son kat boyanın yüzeye iyi yapışmasını sağlar.Sentetik boyalı ,saten boyalı yüzeylerden su bazlı yüzeye geçmek için kullanılır.Mükemmel bir geçiş sağlar.

UYGULAMA: Uygulanacak yüzey her türlü kir, yağ ve kabarmış boyalardan tamamen temizlenmelidir. Astar olarak hem yüzeyi doyurur hem de üzerine sürülecek boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlamak için Paintpol Transfer Astarı %10-%20 oranında su ile inceltiilerek fırça ve rulo ile uygulanır. Tek kat uygulama yeterlidir.

KURUMA SÜRESİ: 5-6 saatte kurur.24 saatte sertleşir.
(+ 20 °C - %50 bağıl nem)

SARFIYAT: Yüzeye bağlı olarak tek katta 7-8 m2/lt.

AMBALAJ: 2,5 LT-7,5 LT15 LT

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5°C ila +30°C,arası , serin yerde , ağzı açılmamış , orijinal ambalajında en az 2 yıl depolanabilir. Dondan korunmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığı zararlıdır.S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuzS3/7 Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz S24/25 Göz ve cilt temasından sakınız. S29 :Kanalizasyona atmayınız. S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

TRANSMISSION PRIMER

PRODUCT DESCRIPTION: It is a styrene-acrylic emulsion based primer whit white pigment.It has a high coverage and adhesion power. Specially it is used on pre painted solvent and water based paints.It reduces the paint consumption and time.

PROPERTIES: It diffuse the wall very well and protect the wall.It makes the top coat stick the wall better and reduces the consumption since it is reduces the absorption of the wall.It is used to change the synthetic paint on the surfaces to water based on the same surface.It has perfect transmission property.

APPLICATION: The surface must be cleaned from dust,dirt,oil and loose paint.It full fills the surface and must be thinned with water at a ratio %10-20.One layer application will be enough.Use brush or roll.

DRYING TIME: Set to touch:5- 6 hours, Dry Hard:24 hours.
(+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: Depending on the surface at a single coat 7-8 m2/lt.

PACK TYPE : 2,5 LT-7,5 LT15 LT

STORAGE: It can be stored in the closed , original container in a cool place away from direct sunlight for at least 2 years.Must be protected from frost. (+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed. S 2 Keep out of reach of the children.S 3/7 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place.S 24/25 Avoid skin and eye contact.S 29 Do not spill into drains. S 46 If swallowed , seek medical advice immediately and show this container or label.





SATEN ALÇI ASTARI

ÜRÜN TANIMI: Akriklik esaslı ,kokusuz, şeffaf iç ve dış cephe astar boyasıdır.

ÖZELLİKLER: Uygulandığı yüzeyin emiciliğini azaltarak son kat boya sarfiyatını azaltır. Sağlam bir zemin oluşturarak boyanın boyanın yapışmasını artırır. Güçlü bir izolasyon etkisi vardır. Duvarın rutubeti geçirmez

UYGULAMA: Uygulama yapılacak yüzey kir, yağ ve kabarmış boyalardan tamamen temizlenmelidir. Paintpol Saten Alçı Astarı kullanıma hazır olup inceltme gerektirmeden uygulanır. Fırça ve rulo ile uygulanır. Uygulama sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.Etiket bilgisinde yer alan 'Uygulama Bilgileri'ne göre uygulama yapılmalıdır. Paintpol Saten Alçı Astarı uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle yağmur, kar, don, aşırı sıcak gibi etkilere korunmalıdır.

KURUMA SÜRESİ: 3-4 saatte kurur,24 saatte sertleşir. (+ 20 °C – %50 bağıl nem)

SARFIYAT: Yüzeyle ilgili olarak 6-7 m2/Lt'dir.

AMBALAJ : 4 LT-17,5 LT

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5°C ila +30°C,arası , serin yerde , ağzı açılmamış , orijinal ambalajında en az 2 yıl depolanabilir. Dondan korunmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuzS3/7 Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz S24/25 Göz ve cilt temasından sakınız. S29 :Kanalizasyona atmayınız. S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

SATIN PLASTER LINING

PRODUCT DESCRIPTION: Acrylic based, odorless lining for interior and exterior surfaces.

PROPERTIES: When applied, it decreases the suckness of the surface and the paint expenditure.It makes the paint more sticky by forming a strong ground.It has strong isolation effects and prevents humidity.

APPLICATION : The surface must be freed from any loose paint,dirt,grease and dust.Paintpol Satın Plaster is ready to use and it is applied without thinning with a brush or roller.The application temperature must be between + 5°C and + 35°C. Stir before use until a homogeneous dispersion (mixture) is obtained.Application surface should be clean and dry.Application should be done according to the application procedure explained in the leaflet.Paintpol Satın Plaster applied surfaces should be protected against physical impacts for 3 days and against rain, snow, frost and extreme temperatures for 24 hours.

DRYING TIME: Set to touch: 3-4 hours, Dry hard is 24 hours (+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: It is 6-7 m2/lt. depending on surface.

PACK TYPE : 4LT-17.5 LT

STORAGE: It can be stored in the closed , original container in a cool place away from direct sunlight for at least 2 years.Must be protected from frost. (+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed.S2 Keep out of reach of the children.S 3/7 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place.S 24/25 Avoid skin and eye contact.S 29 Do not spill into drains. S 46 If swallowed , seek medical advice immediately and show this container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Su ile inceltiniz
Thin with water



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Su bazlı
Water based



Kokusuzdur
Odorless

SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI

ÜRÜN TANIMI: Stiren-Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, beyaz pigmentli dış cephe astar boyasıdır.

ÖZELLİKLER: Darbelere, güneş ışınlarına, deniz suyuna, yağmura dayanaklıdır. Su itici özelliği ile suyun yüzeye geçmesini önler, teneffüs etme özelliği ile içerideki nemin dışarı atılmasını sağlar. Yapı içerisindeki tuz oluşumunu önler. Sürüldüğü yüzeye çok iyi nüfuz ederek üstün koruyuculuk ve doyuruculuk sağlar. Yüzeyin emiciliğini azaltmasından dolayı boya sarfiyatını azaltır, son kat boyanın yüzeye iyi yapışmasını sağlar.

UYGULAMA: Uygulanacak yüzey her türlü kir, yağ ve kabarmış boyalardan tamamen temizlenmelidir. Astar olarak hem yüzeyi doyurur hem de üzerine sürülecek boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlar. Paintpol Silikonlu Dış Cephe Astarı %20-%25 oranında inceltilecek fırça veya rulo ile uygulanır.

KURUMA SÜRESİ: 5-6 saatte kurur, 24 saatte sertleşir. (+ 20 °C – %50 bağıl nem)

SARFIYAT: Tek katta 4-5 m²/lt

AMBALAJ: 2,5 LT-7,5 LT-15 LT

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5°C ila +30°C, arası, serin yerde, ağız açılmamış, orijinal ambalajında en az 1 yıl depolanabilir. Dondan korunmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır. S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S3/7: Kabı serin bir yerde ve ağız sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. S24/25: Göz ve cilt temasından sakının. S29: Kanalizasyona atmayınız. S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

SILICONE BASED EXTERIOR PRIMER

PRODUCT DESCRIPTION : It is a styrene-acrylic based exterior primer with white pigment and silicone based primer.

PROPERTIES : It is resistable to rain, sunlight and sea water. With the property of water repelleney, it prevents to come out on the surface. Also it let the humidity with its breathing property. It prevents the salt occurrence. It makes the top coat stick the wall better and reduce the consumption since it reduces the absorbtion of the wall.

APPLICATION: Remove dust, dirt, oil and old spoiled paint from the surface, Paintpol Silicone Exterior Primer full fills the surface and led the top coat stick the wall better. It is applied with brush or role with thinning in the ratio of %20-%25.

DRYING TIME: Set to touch 5-6 hours, Dry Hard: 24 hours (+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: Depending on the surface at a single coat 4-5 m²/lt

PACK TYPE : 2.5 LT-7.5 LT-15 LT

SSTORAGE: It can be stored in the closed, original container in a cool place away from direct sunlight for at least 1 years. Must be protected from frost. (+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed. S 2 Keep out of reach of the children. S 3/7 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place. S 24/25 Avoid skin and eye contact. S 29 Do not spill into drains. S 46 If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Su ile inceltiniz
Thin with water



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



MİNERAL KAPLAMA ASTARI

ÜRÜN TANIMI: Yüksek aderans gücüne sahip, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, beyaz renkte Paintpol dolgulu dış cephe kaplama astarıdır.

ÖZELLİKLER: Yüksek aderans gücü vardır. Uygulama yüzeyi ile ısı yalıtım kaplama arasında özel bir tutunma oluşturur. Eski yüzeydeki kir ve lekelerin ısı yalıtım kaplamanın üzerine çıkmasını engeller. Yüksek kapatma gücüne sahip olup, beyaz renktedir. Uygulama yüzeyini sertleştirdiği gibi, su emiciliğini azaltır, boya sarfiyatını düşürür.

UYGULAMA: Paintpol Mineral Kaplama Astarı uygulanacak yüzeyler her türlü kirlilikten arındırılmış ve kuru olmalıdır. Cephede daha önceden solvent esaslı bir boya ile kaplanmış ise bu yüzey mutlaka zımpara yapılarak yüzeydeki oksit tabakası alınmalıdır. Emülsiyon esaslı boyalı veya ilk defa uygulama yapılacak iç veya dış cephe yüzeyler üzerine Paintpol Mineral Kaplama Astarı doğrudan fırça, rulo veya püskürtme metodlarından biri ile uygulanır. Uygulamadan önce karıştırınız. Uygulamada yüzey ve hava sıcaklığını +5°C ve +30° arasında olmasına özen gösteriniz. Bol esintili veya doğrudan güneş gören çok sıcak yüzeylerde uygulama yapmayınız. Isı yalıtım kaplama uygulamasından bir gün önce tek kat olarak öneririz. Renk tonu açısından, üzerine uygulama yapılacak ısı yalıtım kaplama rengine uygun olmasını sağlamak için, astarı en çok % 5 Dış Cephe Boyası ile renklendirebilirsiniz.

KURUMA SÜRESİ: İlk Kuruma: 1 saat Son Kuruma: Son kuruma 24 saat . (+ 20 °C – %50 bağıl nem).

SARFIYAT: Paintpol Dolgulu Dış Cephe Kaplama Astarı tek katta 3-4 m2/lt sarfiyatındadır.

AMBALAJ: 15 LT

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5°C ila +30°C, arası , serin yerde , ağız açılmamış , orijinal ambalajında en az 1 yıl depolanabilir. Dondan korunmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır. S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz S3/7 Kabı serin bir yerde ve ağız sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz S24/25 Göz ve cilt temasından sakının. S29 :Kanalizasyona atmayınız. S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

MINERAL COATING PRIMER

PRODUCT DESCRIPTION : Acrylic copolymer emulsion based, white, filled exterior mineral coating.

PROPERTIES : It has a high adhesion power. It obtains peculiar adhesion between application surface and insulation coating. Preventing dirt and stains of the old surfaces to reveal on the insulation coating. It is white and has a high hiding power. Beside making the surface rough, it also decreases water suckness of the wall.

APPLICATION: Application surfaces should be dry and removed from any kind of dirt. If the surface painted by solvent base paint before, the surface must be cleaned from ocsit by sanding. It can be applied directly to the interior/ exterior surfaces that will be painted at first time and emulsion based surfaces with brush, roller or pistole. Stir before use until a homogeneous dispersion (mixture) is obtained. Application surface and air temperature should be between min. + 5°C and + 30°C. Do not apply on the windy and directly sunlighted surfaces. Advised applied on one coat before the insulation coating.

DRYING TIME: Set to touch 1 hours, Dry Through: 24 hours (+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: Depending on the surface at a single coat 3-4 m2/lt.

PACK TYPE : 15 LT

STORAGE: It can be stored in the closed , original container in a cool place away from direct sunlight for at least 1 years. Must be protected from frost. (+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed. S 2 Keep out of reach of the children. S 3/7 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place. S 24/25 Avoid skin and eye contact. S 29 Do not spill into drains. S 46 If swallowed , seek medical advice immediately and show this container or label.





SİLİKONLU ÜNİVERSAL ASTAR

ÜRÜN TANIMI: Stiren-Akrilik emülsiyon esaslı, kokusuz,beyaz renkli iç ve dış cephe astar boyasıdır.Çok iyi örtme ve aderans gücüne sahiptir.Boya ve zaman tasarrufu sağlar.

ÖZELLİKLER: Sürüldüğü yüzeye çok iyi nüfuz ederek üstün bir koruyuculuk sağlar. Yüzeyin emiciliğini azaltmasından dolayı boya sarfiyatını azaltır, son kat dış cephe boyanın yüzeye iyi yapışmasını sağlar. Sentetik boyalı,saten boyalı yüzeylerden su bazlı yüzeye geçmek için kullanılır,mükemmel bir geçiş sağlar.

UYGULAMA: Paintpol Silikonlu Dış Cephe Boyası gibi ürünlerin uygulanacağı tüm dış cephe yüzeylerde son kat uygulamasından önce astar olarak kullanılır. Daha önce su veya solvent bazlı boya ile boyanmış,kirli veya dekoratif amaçlı renk değişikliği yapılacak eski boyalı iç cephe silikonlu ipek mat-soft mat gibi yüzeylerde ve her tür su bazlı boya işlemlerinden önce geçiş astarı olarak kullanılır. Uygulanacak yüzey her türlü kir, yağ ve kabarmış boyalardan tamamen temizlenmelidir. Astar olarak hem yüzeyi doyurur hem de üzerine sürülecek boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlamak için Paintpol Silikonlu Üniwersal Astar % 10-20 oranında su ile inceltiilerek fırça ve rulo ile uygulanır.tek kat uygulama yeterlidir.

KURUMA SÜRESİ: 5-6 saatte kurur,24 saatte sertleşir.
(+ 20°C – %50 bağıl nem).

SARFIYAT: Yüzeye bağılı olarak tek katta 7-8 m2/Lt'dir.

AMBALAJ: 2,5 LT-7,5 LT-15 LT

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5°C ila +30°C,arası , serin yerde , ağız açılmamış , orijinal ambalajında en az 1 yıl depolanabilir. Dondan korunmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuzS3/7 Kabı serin bir yerde ve ağız sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz S24/25 Göz ve cilt temasından sakınınız. S29 :Kanalizasyona atmayınız. S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

PAINTPOL SILICONE BASED UNIVERSAL PRIMER

PRODUCT DESCRIPTION : It is a styrene-acrylic emulsion based,odorless, white interior and exterior primer.It has a high coverage and adhesion power. It lowers the paint consumption and time.

PROPERTIES : It difuse very well and protect the wall.It makes the top coat stick the wall better and reduces the consumption since it is reduces the absorption of the wall.It is used to change the synthetic paint on the surfaces to water based on the same surface.It has perfect transmission property.

APPLICATION: It is used as a primer for the all exterior surfaces that will be painted such as Paintpol Silicone Exterior Paint .Usually ,It is applied preainted with water based or solvent based,dirt or will be color change for decorative purposes,old interior silicone based such as soft matt-silky matt surfaces.Also as a transmission primer before the all kind of water based applications.As a primer it full fills the surface and for increases adhesion of top coat paint .Paintpol Silicone Unbversal Primer must be thinned with water at a ratio %10-20.One layer application will be enough.Use brush or roller.

DRYING TIME: Set to touch:5- 6 hours, Dry Hard:24 hours
(+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: Depending on the surface at a single coat 7-8 m2/lt.

PACK TYPE : 2.5 LT-7.5 LT-15 LT

STORAGE: It can be stored in the closed , original container in a cool place away from direct sunlight for at least 1 years.Must be protected from frost. (+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed. S 2 Keep out of reach of the children.S 3/7 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place. S 24/25 Avoid skin and eye contact.S 29 Do not spill into drains.S 46 If swallowed , seek medical advice immediately and show this container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Su ile inceltiniz
Thin with water



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



BRÜT BETON ASTARI

ÜRÜN TANIMI: Stiren-Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı ,brüt beton duvar ve tavanlarda çimento ve sıvaların yüzeye aderansını arttırmak için kullanılan renkli ve textürlü bir astar boyasıdır

ÖZELLİKLER: Su bazlı olup ,uygulaması kolaydır. Çimento ve alçı esaslı sıvaların brüt beton aderansını artırır. Çimento ve alçı sıvaların hızlı su kaybını önler.

UYGULAMA: Paintpol Brüt Beton Astarı bir karıştırıcı ile, içinde toprak kalmayacak şekilde 3-5 dakika karıştırılır .Karışım kısa bir süre içinde kullanılmayacak ise ara homojen dağılım elde etmek için karıştırma işlemi devam ettirilmelidir. Hazırlanan Paintpol Brüt Beton Astarı, bir rulo yardımı ile daha önceden hazırlanmış yüzeye uygulanır. Tam koruma için 24 saat beklenmelidir. Paintpol Brüt Beton Astarı uygulamasından en geç 3 gün sonra mutlaka çimento esaslı veya astar esaslı sıva uygulamasına geçilmelidir .Uygulama sıcaklığı + 5°C ile + 30°C arasında olmalıdır. Hamam, sauna, banyo vb . nem oranının yüksek olduğu yerlerde kullanımı önerilmez.Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.Etiket bilgi kartında mevcut olan 'Uygulama Bilgilerine' göre uygulama yapılmalıdırHer uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz. Paintpol Brüt Beton Astarı uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle yağmur, kar, don, aşırı sıcak gibi etkilerden korunmalıdır.

KURUMA SÜRESİ: 1-2 saatte kurur,24 saatte sertleşir.(Alçı, şap veya beton gibi çok emici yüzeylerde 2 kat olarak uygulanmalıdır.(+ 20°C – %50 bağıl nem)

SARFIYAT: Yüzeye bağlı olarak 6-7 m2/lt

AMBALAJ: 12 KG/9.3 lt

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5°C ila +30°C, arası , serin yerde , ağzı açılmamış , orijinal ambalajında en az 2 yıl depolanabilir. Dondan korunmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuzS3/7 Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz S24/25 Göz ve cilt temasından sakınınız. S29 :Kanalizasyona atmayınız. S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

BRUT CONCRETE PRIMER

PRODUCT DESCRIPTION : Styren-Acrylic emulsion and water based lining paint are used to increase cement and liquids aderance to surface on brut concrete wall and ceiling.

PROPERTIES : Water based and easy to use.It increases the aderance of cement and gypsum plasters.It prevents dehydration of the cement and plaster based coating.

APPLICATION: Paintpol Brut Concrete Lining is mixed smoothly for 3-5 mins with a mixer.If it is not used in a short time , the mixing procedure should be repeated until it homogenizes.The mixture is applied on ready surface with a roller.It is to be waited for 24 hours for full protection.After this application in maximum 3 days cement or lining based plaster application must be done.Application temperature must be between + 5°C and + 30°C.It is not recommended to use in places such as have high humidity like sauna,bath and bathroom.Application surface must be clean and dry.Application should be done according to the application procedure explained in the leaflet.Paintpol Brut Concrete Lining applied surfaces should be protected against physical impacts for 3 days and against rain, snow, frost and extreme temperatures for 24 hours.Clean the tools with water immediately after application.

DRYING TIME: Set to touch: 1-2 hours. Dry Hard: 24 hours. On surfaces like gypsum, concrete ,alum it must be applied twice. (+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: Depends on suckness capacity of the surface. 6-7 m2/lt

PACK TYPE : 12 KG/9.3 lt

STORAGE: It can be stored in the closed , original container in a cool place away from direct sunlight for at least 2 years.Must be protected from frost. (+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed. S 2 Keep out of reach of the children.S 3/7 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place. S 24/25 Avoid skin and eye contact.S 29 Do not spill into drains. S 46 If swallowed , seek medical advice immediately and show this container or label.





PANEL KAPI BOYASI

ÜRÜN TANIMI: Akrilik reçine esaslı , Su bazlı, kadifemsi dokulu, örtücülüğü yüksek, Amerikan panel ve pervaz kapılar için geliştirilmiş son kat panel kapi boyasıdır.

ÖZELLİKLER: Amerikan kapılarda ve her türlü ahşap, metal, duvar yüzeyde de kullanılabilen , su bazlı parlak panel kapısıdır.Esnek yapısı sayesinde çatlama, dökülme yapmaz. Mükemmel örtücülüğe sahiptir. Kendisine özel dokusu sayesinde gerçek silinme özelliğine sahip , suya , kimyasallara ve darbelerle dayanıklıdır. Su ile inceltimesi sebebiyle de çevre dostu bir boyadır. Uygulanması kolaydır ve renk değişimine uğramaz , sararma yapmaz ,uzun yıllar dayanır.

UYGULAMA: Uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru ve tozdan arındırılmış durumda olmalıdır. Eski yüzeylerde uygulama öncesi muhakkak zımpara yapılmalıdır. Doldurulması gereken bozuk yüzey tamiratları ,macun ile yapıldıktan sonra astar olarak Paintpol Kapi ve Panel Boyası %10-15 arası inceltilerek uygulanmalıdır. Son kat boya uygulaması 2 kat yapılmalı ve katlar arası 4-6 saat beklenmelidir. İnceltme gerektiği yerlerde en fazla %5 inceltilerek uygulama yapılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ: Dokunma: 20 dk. Toz Tutma: 5 dk. Sert Kuruma: 24 saat (+20°C - %50 bağıl nem)

SARFIYAT: Yüzeye bağılı olarak tek katta 10-15 m²/lt

AMBALAJ: 0,75 LT - 2.5 LT

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5°C ila +30°C arası , serin yerde , ağzı açılmamış , orijinal ambalajında en az 2 yıl depolanabilir. Dondan korunmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI: S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S3/7 Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. S24/25 Göz ve cilt temasından sakının. S29 :Kanalizasyona atmayınız. S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

PANEL DOOR PAINT

PRODUCT DESCRIPTION: Water-based ,acrylic copolymer resin based, preventive and covering American style panel door and border top coat paint.

PROPERTIES: It is water-based ,semi-gloss panel door paint that can be used in all kinds of wooden surface and American doors. Through its flexible structure, it does not cracking or spilling. It has excellent hiding power. Thanks to a special texture to it has an actual deletion feature, resistant to water, chemicals, and impacts. Due to diluted with water it is an environmentally-friendly paint. It is easy to implement and does not change color or blanch and durable for many years.

APPLICATION: Application surface should be smooth, sound, dry and free from dust. Old surface should be sanded before application necessarily. Paintpol Anti-Aging Panel Door should be applied as a primer between %10-15 dilution ratio after damage surfaces which must be filled repairing with putty. The last coat of paint application should be done in two coats and be waited between layers 4-6 hours.Thinned it up to % 5 where it necessary.

DRYING TIME: Set to touch :20 min. Second Drying: 5 min. Dry hard hours: 24 hours. (+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: Depending on the surface for one coat: 10-15 m²/lt

PACK TYPE : 0.75 LT - 2.5 LT

STORAGE: It can be stored in the closed , original container in a cool place away from direct sunlight for at least 2 years.Must be protected from frost.

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed S 2 Keep out of reach of the children.S 3/7 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place. S 24/25 Avoid skin and eye contact.S 29 Do not spill into drains.S 46 If swallowed , seek medical advice immediately and show this container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Su ile inceltiniz
Thin with water



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Parlaklık/ Mat
Mat



Su bazlı
Water based



Kokusuzdur
Odorless

MARMOR MERMER DESENLİ SU BAZLI MACUN

ÜRÜN TANIMI: Su bazlı, çeşitli türde kuvars,kalker ve pigment içeren macun kıvamında, mermer efekt görünümlü, yarı parlak, dekoratif ve estetik son kat iç cephe macunudur.

ÖZELLİKLER: Su buharını geçirir,güneş ışınlarına ve tüm atmosferik koşullara dayanıklıdır. Esnek yapısısayesinde çatlama, dökülme yapmaz.Rahatsız edici kokusu yoktur.

UYGULAMA: Yeni boyanacak yüzeydeki kir ve tozlar mekanik yollarla yüzeyden uzaklaştırıldıktan, eski boyalı yüzeylerdeki kabarmış ve gevşek, eski boyalar temizlendikten sonra dokunun en iyi şekilde sağlanabilmesi için duvardaki çatlak ve seviye farklılıkları Paintpol İç Cephe Saten Macun ile giderilmelidir. 24 saat sonra yüzey zımparalanmalı ve zımpara tozları silinerek yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Boyanın sarfiyatını azaltmak amacı ile yüzey, Paintpol Mineral Kaplama Astarı ile ince bir kat halinde astarlanmalıdır.Astar uygulamasından 6 saat sonra Marmor uygulama yapılabilecek kıvam elde edilinceye kadar karıştırılır.Çelik mala ile yüzeye bir kat çekilir ve kuruma bittikten sonra dolgulu bir şekilde ikinci kat uygulaması yapılarak kurumaya bırakılır.Kuruduktan sonra yüzey ince zımpara ile zımparalanır ve tozu alınır.Spatula veya mala ile yüzey üzerine yoklama çekilir ve istenilen şekillerde yorumlar yapılır.Verilecek efektler kullanılan mala veya spatulanın boyutuna göre çeşitlilik gösterecektir. Yüzeyin daha parlak olması için, çelik mala veya spatula ile malzeme üzerine bastırılarak dairesel,aşağı yukarı vb. hareketlerle parlatılır. Uygulama bittikten 3 gün sonra cila uygulaması yapılması tavsiye edilir.

KURUMA SÜRESİ: İlk Kuruma:6saat,Zımparalama: 24saat, Dokunma Kuruması: 48 saat Kurlenme: Min 3gün (+20°C - %50 bağıl nem)

SARFIYAT: Yüzeye bağlı olarak tek katta 1,5 m2/lı.

AMBALAJ: 25 Kg/14 lt

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan, serin yerde ağzı açılmamış orijinal ambalajında 12 ay depolanabilir.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuzS3/7 Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz S24/25 Göz ve cilt temasından sakınız. S29 :Kanalizasyona atmayınız. S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz. S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

MARMOR MARBLE EFFECT COATING

PRODUCT DESCRIPTION: Water based, consist of various types of quartz, limestone and pigmented paste, marble effect, looking half bright, decorative and aesthetic interior paint finish coat

PROPERTIES: Permeable to water vapor, solar radiation and is resistant to all atmospheric conditions. Thanks to flexible structure it does not cracking or spilling. There is no imitating odor

APPLICATION: Application surface should be cleaned from dirt,dust,old and loose coating layer by mechanical means.To obtain the feeling,level differences on the surface should be smoothed with Paintpol İzolan Interior Silicone Based Primer and Paintpol Interior Saten Putty .After 24 hours of preparation application, surface be sanded and sand dusts should be removed from the surface.Paintpol Exterior Coating Primer is applied as a thin layer in order to decrease the topcoat consumption. After 6 hours application of the primer, Marmor is mixed until consistency is obtained. Pulled to the surface with a steel trowel as a one coat and after drying second floor is applied as filled and allowed to dry. Once dry, the surface is sanded with fine sandpaper and take the dust. Drawn on the surface with a spatula or trowel polls and comments made in the desired manner. Used to be given effects will vary according to the size of a trowel or spatula. To be brighter than the surface, with a steel trowel or spatula pressed on the material. 3 days after the application bits to the application of varnish is recommended.

DRYING TIME: Set to touch:6 hours. 24 hours sanding. Dry hard :48 hours Curing:min 3 days **CONSUMPTION:** Depending on the surface for one coat 1,5 m2/lt (+ 20 °C - %50 relative humidity)

PACK TYPE : 25 kg/14 lt

STORAGE: It can be stored in the closed , original container in a cool place away from direct sunlight for 12 months..

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed S 2 Keep out of reach of the children.S 3/7 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place. S 24/25 Avoid skin and eye contact.S 29 Do not spill into drains.S 46 If swallowed , seek medical advice immediately and show this container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Su ile inceltiniz
Thin with water



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Parlaklık/ Mat
Mat



SİM & SEDEF EFEKT DESENLI DEKORATİF SU BAZLI BOYA

ÜRÜN TANIMI: Su bazlı, yüzeylere dekoratif amaçlı uygulanan, silinebilir, farklı uygulama aparatları ile ışığın yansımına bağlı sedefli desenler oluşmasını sağlayan iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLER: Su bazlı, yüzeylere dekoratif amaçlı uygulanan, silinebilir, farklı uygulama aparatları ile ışığın yansımına bağlı sedefli desenler oluşmasını sağlayan iç cephe boyasıdır.

UYGULAMA: Yeni boyanacak yüzeydeki kir ve tozlar mekanik yollarla yüzeyden uzaklaştırıldıktan, eski boyalı yüzeylerdeki kabarmış ve gevşek, eski boyalar temizlendikten sonra dokunun en iyi şekilde sağlanabilmesi için duvardaki çatlak ve seviye farklılıkları Paintpol İç Cephe Saten Macun ve Paintpol İzole Astar ile giderilmelidir. 24 saat sonra yüzey zımparalanmalı ve zımpara tozları silinerek yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Boyanın sarfiyatını azaltmak amacı ile yüzey, Paintpol Transfer(Geçiş) İç Cephe Astarı veya Paintpol Universal Astarı ile (Kireçli yüzeyler gibi çok gevşek yüzeyler için) ince bir kat halinde astarlanmalıdır.Sedefin alt astarı mat ,üstü ise parlaktır.Alt katına Sedefle aynı renkte yarı mat iç cephe boyası kullanılabilir.İplik ruloya iki kat şeklinde normal düz boya gibi tüm yüzeye eşit dağıtarak uygulanır.4-6 saatlik kurumadan sonra güderi mala, kelebek rulo vb. hangi araç kullanılacaksa onunla istenilen desen verilir.Tampon mala kullanılacaksa, desen işleminden önce düz bir karton kağıt üzerine Sedef boyayı dökerek malayı gezdirir ve fazlalığı alınarak boyanacak yüzeye tek dokunuşla desen verme işlemi gerçekleştirilebilir. Kelebek rulo kullanılacaksa aynı işlem kartona dökülmeden de yapılabilir

KURUMA SÜRESİ: Dokunma Kuruma : 1-2 saat. Sert Kuruma: 24 saat (+20°C - %50 bağıl nem)

SARFIYAT: Yüzeye bağılı olarak tek katta 7-9 m²/lt

AMBALAJ: 0.75 lt -2.5lt -15lt

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan, serin yerde ağzı açılmamış orijinal ambalajında 12 ay depolanabilir.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuzS3/7 Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz S24/25 Göz ve cilt temasından sakınınız. S29 :Kanalizasyona atmayınız. S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

SİM & SEDEF EFFECT DECORATIVE PAINT

PRODUCT DESCRIPTION: It is water-based, applied to surfaces for decorative purposes,washable interior paint which consist of the reflection of light by using the different apparatus that provides pearl patterns .

PROPERTIES: Breathable, removable, environmentally friendly, high,covering , flexible and long lasting material.

APPLICATION: Application surface should be cleaned from dirt,dust,old and loose coating layer by mechanical means.To obtain the feeling,level differences on the surface should be smoothed with Paintpol Isolation Interior Silicone Based Primer and Paintpol Interior Saten Paste .After 24 hours of preparation of the surface, it be sanded and sand dusts should be removed. With the aim to reduce the consumption of the paint surface, Paintpol Transmisson (Pass) Primer or Paintpol Interior Lining or Paintpol Universal Primer should be (very loose surfaces such as chalky surfaces) into a thin coat primed. Paint has a mat bottom while the top is bright.For the base it can be used same colored semi-gloss interior paint.Base should be applied in two coats as a flat paint and distributing evenly to entire surface by thread roller.After 4-6 hours drying should be given patterns with tools which will be used in the desired patterns like chramois leather trowel or butterfly roll.If will be used bumper trowel, needed cardboard to pour paint on it and apply with one touch to the surface.If will be used butterfly roller,then don't need to this process.It can be applied directly.

DRYING TIME: Set to touch : 1-2. Dry hard :24 hours (+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: Depending on the surface for one coat 7-9 m²/lt

PACK TYPE : 0.75 lt -2.5lt -15lt

STORAGE: It can be stored in the closed , original container in a cool place away from direct sunlight for at least 2 years.

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed S 2 Keep out of reach of the children.S 3/7 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place. S 24/25 Avoid skin and eye contact.S 29 Do not spill into drains.S 46 If swallowed , seek medical advice immediately and show this container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Su ile inceltiniz
Thin with water



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Parlaklık/ Mat
Mat



Su bazlı
Water based

Kokusuzdur
Odorless

FASARİT BOYA

ÜRÜN TANIMI: İç yüzeylerde püskürtme yöntemiyle uygulanarak tavan ve duvarlara dekoratif doku veren, kullanıma hazır bir boya malzemesidir.

ÖZELLİKLER: Çeşitli inilik ve sıklıktaki desenleri ve değişik uygulama yöntemleri ile dekoratiftir ve çeşitli mekanlarda sıva hatalarını asgariye indirir. Yüksek kaliteli katkı maddeleri içerdiğinden kabarmaz, dökülmez. Su, nem ve darbelere karşı dirençlidir. Sıva hatalarının giderilmesinde ve eski yüzeylerin yenilenmesinde en ekonomik çözümdür. Özel teçhizatı ile püskürtülerek çok çabuk ve kolay uygulanır; işçilik ve zaman tasarrufusağlar. Üzeri tekrar tekrar boyandığında dekoratif görünümü bozulmaz. Su bazlıdır. Çevreye ve insan sağlığına zararlı maddeler içermez. Küf bakteri ve mikrop barındırmaz.

UYGULAMA: Fasarit uygulanacak yüzeylerin kir, yağ ve eski boya kalıntılarından zımparalanmış, temizlenmiş, macun yoklaması yapılmış olmalıdır. Duvara püskürtülecek Fasaritin ani su kaybını önlemek ve yüzeye daha iyi yapışmasını sağlamak için takriben 5 kg su ile inceltülen 1 kg izole lak astar; fırça ve rulo ile yüzeye doygunluk temin edinceye kadar sürülür. Duvardaki ufak hataların tamiri için Plastik Macun; derin hatalar için Rustik Macun kullanılır. Bir tenek Fasarit yaklaşık 1-2 kg su ile inceltilir. Karıştırma işlemi özel karıştırıcı ile yapılır. Özel tabanca, malzeme tankı ve geliştirilmiş hava kompresörü ile püskürtme arzuya göre iri veya küçük taneli olabilir. Fasaritin üzeri duvarlarda Plastik Boya ile; tavanlarda ise Tavan Plastik boya ile boyanır.

KURUMA SÜRESİ: Dokunma kuruması 30dk-1saat, Tam kuruma 24 saat. (+20 °C - %50 bağıl nem)

SARFIYAT: Yüzeye bağlı olarak tek katta 1,5-2 m²/lt

AMBALAJ: 25 kg/ 14 lt

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan, serin yerde ağza açılmamış orijinal ambalajında depolanabilir. 12 aydan fazla bekletilmesi tavsiye edilmez.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır. S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S3/7 Kabı serin bir yerde ve ağız sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. S24/25 Göz ve cilt temasından sakının. S29 :Kanalizasyona atmayınız. S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz. S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

FASARİT PAINT

PRODUCT DESCRIPTION: It is ready to use paint material which providing decorative tissue for ceiling and walls by spraying application.

PROPERTIES: With various sizes, frequencies of patterns and different application methods, it is decorative and minimizes plaster errors. As it contains high quality ingredients it does not swell or shed. It has a resistance against water, moisture and impacts. It is an economic solution for the elimination errors of the plaster and renewal of the old surfaces. It is applied very fast and easy by spraying with its special equipment and provides labor and time savings. Its decorative appearance does not deteriorate when painted over and over of the surfaces. Water based and not contains environmental harmful ingredients for human health. Does not contain mold, germs and bacteria.

APPLICATION: Paintpol Fasarit Paint application surface should be cleaned from dirt, oil and old ruins by sanded and puttied. To prevent sudden water loss and to ensure better adhesion to the surface of the Paintpol Fasarit Paint that will be sprayed, Paintpol Isolation Primer should be applied until obtain saturation with 1/5 (kg) thinned ratio by roller or brush. Use plastic putty for repair of minor errors in the wall and Rustic Putty for deep errors. About 1-2 kg of a tin Paintpol Fasarit Paint diluted with water. Stirring is performed with a special mixer. Spraying by special pistol, material tank and improved air compressor can be as large or small grain with a desire. The top coat of the Fasarit should be painted by plastic paint in walls and plastic ceiling paint in ceilings.

DRYING TIME: Set to touch: 30 min-1 hour. Dry hard : 24 hours (+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: Depending on the surface for one coat 1,5-2 m²/lt (dry film thickness 28±5)

PACK TYPE : 25 kg/14 lt

STORAGE: It can be stored in the closed, original container in a cool place away from direct sunlight. Does not advised keep it more than 12 months.

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed S 2 Keep out of reach of the children. S 3/7 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place. S 24/25 Avoid skin and eye contact. S 29 Do not spill into drains. S 46 If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Su ile inceltiniz
Thin with water



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Parlaklık / Mat
Matt



LUX PARLAK SENTETİK

ÜRÜN TANIMI: Uzun yağlı alkid reçine esaslı süper parlak son kat boyadır.

ÖZELLİKLER: Yüksek parlaklık, örtme gücü, yapışma ve yayılma özelliği gösteren, fiziksel ve kimyasal direnci yüksek, parlak son kat iç cephe boyasıdır. İç/dış, ahşap / metal / duvar yüzeylerde kullanılır Kalıcı, yüksek parlaklıktadır. Mükemmel tutunur, korur iyi yayılır ve kullanıma hazırdır.

UYGULAMA: Uygulama yapılacak yüzey eski, kabarmış, gevşek boya tabakasından temizlenmelidir. Yüzeydeki seviye farklılıkları, iç ve dış Cephe Macunu veya Saten alçı ile giderilmelidir. Zımpara işleminden sonra boya tüketimini azaltmak ve alçı, macun tozlarını emdirmek için %10 olarak inceltilmiş Paintpol Sentetik Astar Boya tek kat olarak uygulanır. Astar uygulamasından 12 saat sonra Paintpol Lux Parlak Sentetik Boya uygulamasına geçilir. Metal yüzeylerde uygulama yapılmadan önce eski boya katlar pastan tel fırça, raspa veya kumlama ile kesin arındırılmalı; toz, gres ve yağlar solventle silinerek yüzeyden temizlenmelidir. Temizleme işleminden sonra 1 kat Paintpol Antipas, onun üzerine ise 1 kat Paintpol Sentetik Astar Boya uygulanır. Yeni ahşap yüzeylerin mevcut budakları yakıldıktan sonra koruma amaçlı Paintpol Ahşap Koruyucu ile doyurulur. Daha sonra ince bir kat Sentetik Macun uygulaması yapılır. Macun uygulamasından sonra 1 kat Paintpol Sentetik Astar Boya önerilir. Daha önce boyanmış ahşap yüzeyler ise zımparalanarak matlaştırıldıktan sonra gerekli yerler Sentetik Boya Macunu ile doldurulur, kuruduktan sonra zımpara ile yüzey düzgünleştirilir ve 1 kat Paintpol Sentetik Astar Boya uygulanır. Saten alçı, macun ve astarlama gibi alt zemin hazırlığı yapılmış her türlü yüzeye, %10-15 oranında inceltilmiş olarak katlar arası 8 saat beklenerek rulo veya fırça ile iki kat olarak uygulanır.

KURUMA SÜRESİ: Dokunma Kuruma: 2- 4 saat Toz Tutmama Süresi: 5- 6 saat Sert Kuruma Süresi: 12 saat (+ 20°C - %50 bağıl nem)

SARFIYAT: Yüzeye bağlı olarak tek katta 16 m²/lt

AMBALAJ: 0,250 LT-0,375 LT-0,750 LT-2,5 LT-15 LT

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5°C ila +30°C, arası , serin yerde , ağız açılmamış , orijinal ambalajında en az 2 yıl depolanabilir.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır. S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S3/7: Kabı serin bir yerde ve ağız sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. S16: Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içmeyin. S23: Gaz/Duman/Buhar/Aerosollerini solumayınız. S24/25: Göz ve cilt temasından sakının. S29: Kanalizasyona atmayınız. S33: Elektrostatik yüklenmelere karşı tedbir alınız. S36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük ve maske kullanınız. S42: Spreyleme sırasında uygun bir soluma cihazı kullanın. S51: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız. S62: Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

LUX BRIGHT SYNTHETIC

PRODUCT DESCRIPTION : Long-oil alkyd resin based, super bright finish paint.

PROPERTIES : It has a outstanding features like high hiding power, fast drying, easy brushing, permanent brightness and also with resistant to chemical and physical effects. It can be used on interior/exterior and wood/metalic surfaces. It is permanent and has high brightness. It has an excelent spraeding, adhesion and protecting features. Ready to use.

APPLICATION: Application surface must be removed from old, blistered, loose paint layers. Level differences on the surface should be corrected with interior and exterior putty or plaster. After sanding , to lower the consumption of paint and absorbed the dust of putty, with %10 thinning ratio Paintpol Synthetİc Primer should be applied as a one coat. After 12 hours the primer application, Paintpol Lux Bright Synthetic Paint application could be done. Before the application on the metal surfaces, rust should be removed from old paint layers by wire brushing, sanding and scrapping. Dust, grease and oil should be removed by solvent. After the cleaning with Paintpol Antipas, Paintpol Synthetic Primer should be applied as a one coat. New wood surfaces, after the burning the snags, for prevention, should be applied with Paintpol Wood Preserver. After that, should be applied one coat of putty and Paintpol Synthetİc Primer. After old painted surfaces sanded for deaden, required places should be filled with Synthetİc Putty Paint and after the drying should be resanded and applied with Paintpol Synthetİc Antirust Paint. Paintpol Lux Bright Synthetic can be applied on every kind of prepared surfaces with %10-%15 thinning ratio and by roller or brush. Should be wait 8 hours between the layers.

DRYING TIME: Touching: 2-4 hours, Dust repellent: 5-6 hours, Drying Hard: 12 hours (+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: With 1 lt at the first coat 16 m²/lt

PACK TYPE : 0,250LT-0,375LT-0,750LT-2,5LT-15LT

STORAGE: It can be stored in the closed , original container , in a cool place, away from direct sunlight for at least 2 years. (+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed . S 2 Keep out of reach of the children. S 3/7/9 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place. S 16 Keep away from sources of ignition S 24/25 Avoid skin and eye contact. S 29 Do not spill into drains. S 33 Take precautionary measures against static discharges S 36/37/39 Wear suitable gloves and eye/face protection during application. S 46 If swallowed , seek medical advice immediately and show this container or label. S 51 Work in well-ventilated areas. S 62 Do not induce vomiting if swallowed. Please refer to immediate first aid service, show the container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Sentetik tiner ile inceltiniz
Thin with synthetic thinner



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Xn



PARLAK SENTETİK BOYA(ENAMEL)

ÜRÜN TANIMI: Alkid reçine esaslı, süper parlak bir son kat boyasıdır.

ÖZELLİKLER: Örtücülüğü, çabuk kuruması, fırça kolaylığı, kalıcı parlaklığı, sararmaması gibi üstün özelliklere olup fiziksel ve kimyasal etkilere direnci yüksektir.

UYGULAMA: Fırça ve rulo uygulamasında %10-%15, tabanca uygulamasında %25-%30 Paintpol Sentetik Tiner ile inceltilir. Uygulanacak yüzey temizlenmeli, kir, toz, pas gibi malzemelerden arındırılarak kuru bir yüzey olması sağlanmalıdır. Metal yüzeyler Paintpol Antipas ile, ahşap yüzeyler Paintpol Sentetik Astar ile astarlanır, zımpara ile yüzey düzeltildikten sonra iki kat halinde uygulanır. İki kat arasında 1 gün beklenmelidir.

KURUMA SÜRESİ: Dokunma Süresi : 1-2 saat Toz Tutmama Süresi : 2-4 saat, Sert Kuruma Süresi : 8-12 saat. (+ 20°C - %50 bağıl nem).

SARFIYAT: Tek katta 17 m²/lt

AMBALAJ: 0,750 LT-2,5 LT-15 LT

DEPOLAMA: Direkt güneş ışıltı almayan + 5°C ila +30°C, arası, serin yerde, ağız açılmamış, orijinal ambalajında en az 2 yıl depolanabilir.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır. S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S3/7: Kabı serin bir yerde ve ağız sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. S16: Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içmeyin. S23: Gaz/Duman/Buhar/Aerosollerini solumayınız. S24/25: Göz ve cilt temasından sakının. S29: Kanalizasyona atmayınız. S33: Elektrostatik yüklenmelere karşı tedbir alınız. S36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük ve maske kullanınız. S42: Spreyleme sırasında uygun bir solunum cihazı kullanın. S51: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız. S62: Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

BRIGHT SYNTHETIC (ENAMEL)

PRODUCT DESCRIPTION : Alkid resin based, bright finish paint.

PROPERTIES : It has a outstanding features like high hiding power, fast drying, easy brushing, permanent brightness and also with resistant to chemical and physical effects.

APPLICATION: 10%-15% thinning for application by brush and roller. 20%-30% thinning for application by pistole. To make the surface dry, it must be removed oil, dust and rust. For metal surfaces, Paintpol Antirust, for wooden surfaces Paintpol Synthetic Primer should be use. After smoothed by sanding the surface, it is applied with two coats. Should wait 1 day between two coats.

DRYING TIME: Touching: 1-2 hours, Dust repellent: 2-4 hours, Though drying: 8-12 hours (+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: First coat 17 m²/lt

PACK TYPE : 0,750 LT-2,5 LT-15 LT

STORAGE: It can be stored in the closed, original container, in a cool place, away from direct sunlight for at least 2 years. (+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed. S2 Keep out of reach of the children. S3/7/9 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place. S16 Keep away from sources of ignition. S24/25 Avoid skin and eye contact. S29 Do not spill into drains. S33 Take precautionary measures against static discharges. S36/37/39 Wear suitable gloves and eye/face protection during application. S46 If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label. S51 Work in well-ventilated areas. S62 Do not induce vomiting if swallowed. Please refer to immediate first aid service, show the container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Sentetik tiner ile inceltiniz
Thin with synthetic thinner



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Xn



SATIN YARI MAT SENTETİK

ÜRÜN TANIMI: Uzun yağlı alkid esaslı, yarı mat son kat boyadır.

ÖZELLİKLER : Saten hissi ,mükemmel ve silinebilen yüzeyler, solmayan ve sararmayan uzun ömürlü Renkler, yüksek örtme gücü ve yapışma.

UYGULAMA: Uygulama yapılacak yüzey eski, kabarmış, gevşek boya tabakasından temizlenmelidir. Yüzeydeki seviye farklılıkları İç ve Dış Cephe Macunu veya Saten Alçı ile giderilmelidir. Zımpara işleminden sonra boya tüketimini azaltmak ve alçı, macun tozlarını emdirmek için çok ince bir kat %15 olarak inceltilmiş Paintpol Sentetik Astar Boya uygulanır. Astar uygulamasından 12 saat sonra Paintpol Satin Yarı Mat Boya uygulamasına geçilir. Metal yüzeylerde uygulama yapılmadan önce eski boya; katlar veya pastan tel fırça , raspa veya kumlama ile kesin arındırılmalı; toz, gres ve yağ solventle yüzeyden temizlenmelidir. Temizleme işleminden sonra 1 kat Paintpol Antipas Boya onun üzerine ise 1 kat Paintpol Sentetik Astar Boya uygulanır. Yeni ahşap yüzeylerde, mevcut budakları yakıldıktan sonra koruma amaçlı Paintpol Ahşap Koruyucu ile doyurulur. Daha sonra ince 1 kat Sentetik Boya Macunu uygulanır. Macun uygulamasından sonra 1 kat Paintpol Sentetik Astar Boya önerilir. Daha önce boyanmış ahşap yüzeyler ise zımparalanarak matlaştırıldıktan sonra gerekli yerler Sentetik Boya Macunu ile doldurulur, kuruduktan sonra zımpara ile yüzey düzgünleştirilir ve 1 kat Paintpol Sentetik Astar Boya uygulanır. Saten alçı, macun ve astarlama gibi alt zemin hazırlığı yapılmış her türlü yüzeye %10-%15 oranında inceltilmiş olarak katlar arası 8 saat beklenerek rulo veya fırça ile iki kat olarak uygulanır.

KURUMA SÜRESİ: Dokunma Kuruma: 3-4 saat Toz Tutmama Süresi: 7-8 saat Sert Kuruma Süresi:12 saat (+ 20 °C – %50 bağıl nem).

SARFIYAT: Yüzeye bağlı olarak tek katta 15-20 m²/lt

AMBALAJ: 0,750 LT-2,5 LT-15 LT

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5°C ila +30°C,arası , serin yerde , ağız açılmamış , orijinal ambalajında en az 2 yıl depolanabilir.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S3/7: Kabı serin bir yerde ve ağız sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. S16: Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içmeyin. S23: Gaz/Duman/Buhar/Aeroselleri solumayınız. S24/25: Göz ve cilt temasından sakının. S29: Kanalizasyona atmayınız. S33: Elektrostatik yüklenmelere karşı tedbir alınız.S36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven ,koruyucu gözlük ve maskekullanınız.S42: Spreyleme sırasında uygun bir soluma cihazı kullanın. S51: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.S62: Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

SATIN SEMI-GLOSS SYNTHETIC

PRODUCT DESCRIPTION : Long-alkid oil resin based, semi-gloss finish paint.

PROPERTIES : It is a semi-gloss finish interior paint which is forming excellent and cleanable surfaces with satin sensation,has a non-fading, non-yellowing and long-lasting colors also with high hiding power and adhesion.

APPLICATION: Application surface must be removed from old, blistered, loose paint layers.Level differences on the surface should be corrected with interior and exterior putty or plaster.After sanding ,to lower the consumption of paint and absorbed the dust of putty, with %15 thinning ratio Paintpol Syntethic Primer should be applied as a one coat.After 12 hours the primer application, Paintpol Semi-Gloss Satin application could be done.Before the application on the metal surfaces, rust should be removed from old paint layers by wire brushing,sanding and scrapping.Dust,grease and oil should be removed by solvent.After the cleaning with Paintpol Antipas, Paintpol Synthetic Primer should be applied as a one coat.New wood surfaces,after the burning the snags,for prevention,should be applied with Paintpol Wood Preserver. After that, should be applied one coat of putty and Paintpol Synthetc Primer. Paintpol Satin Semi-Gloss Synthetic can be applied on every kind of prepared surfaces with %10-%15 thinning ratio and by roller or brush.Should be wait 8 hours between the layers.

DRYING TIME: Touching: 3-4 hours, Dust repellent: 7-8 hours, Though drying:12 hours (+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: Depending on the surface at the first coat: 15-20 m² /lt

PACK TYPE : 0,750 LT-2,5 LT-15 LT

STORAGE: It can be stored in the closed , original container , in a cool place, away from direct sunlight for at least 2 years.(+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed .S 2 Keep out of reach of the children.S 3/7/9 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place. S 16 Keep away from sources of ignitionS 24/25 Avoid skin and eye contact.S 29 Do not spill into drains.S 33Take precautionary measures against static dischargesS 36/37/39 Wear suitable gloves and eye/face protection during application.S 46 If swallowed , seek medical advice immediately and show this container or label.S 51 Work in well-ventilated areas.S 62 Do not induce vomiting if swallowed. Please refer to immediate first aid service, show the container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Sentetik tiner ile inceltiniz
Thin with synthetic thinner



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Xn



MAT DEKORASYON SENTETİK

ÜRÜN TANIMI: Alkid bağlayıcı esaslı, mat bir dekorasyon boyasıdır.

ÖZELLİKLER : Örtücülüğü, çabuk kuruması, fırça kolaylığı, kalıcı parlaklığı, sararmaması .

UYGULAMA: Fırça ve rulo uygulamasında 1 lt. boya 50-100 ml. , tabanca uygulamasında 100-150 ml. Paintpol Sentetik Tiner ile inceltilir. Bir gün ara ile iki kat uygulanır. Paintpol Mat'ın uygulanacağı yeni metal yüzeyler her türlü kir, pas ve yağdan temizlendikten sonra Paintpol Antipas ile astarlanmalıdır. Yeni ahşap yüzeyler, budakları yakılıp tahta koruyucu ile doyurulmalı ve Paintpol Astar ile astarlanmalıdır. Gerekğinde Paintpol Süper Macun ile arızaları giderilmelidir. Yeni duvar yüzeyler Paintpol İzole Astar ile doyurulmalı, gerektiğinde Plastik Macun ile yüzey, çatlakları doldurulmalıdır.

KURUMA SÜRESİ: Dokunma 4-5 saat Toz Tutmama 1-2 saat Sert Kuruma 8-12 saat (+ 20 °C – %50 bağıl nem).

SARFIYAT: Tek katta 15 m²/lt

AMBALAJ: 1 KG-3,5 KG- (20 KG/12.5 lt)

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5°C ila +30°C, arası , serin yerde , ağzı açılmamış , orijinal ambalajında en az 2 yıl depolanabilir.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S3/7: Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. S16: Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içmeyin. S23: Gaz/Duman/Buhar/Aeroselleri solumayınız. S24/25: Göz ve cilt temasından sakının. S29: Kanalizasyona atmayınız. S33: Elektrostatik yüklenmelere karşı tedbir alınız.S36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven ,koruyucu gözlük ve maskekullanınız.S42: Spreyleme sırasında uygun bir soluma cihazı kullanın. S51: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.S62: Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

MATT DECORATIVE SYTHETIC

PRODUCT DESCRIPTION: Alkid resin based, matt decorative paint.

PROPERTIES : Its features are high hiding power, fast drying, easy brushing, permanent brightness.

APPLICATION: With 1 lt. paint 50-100 ml. will be thinned by Paintpol Synthetic Thinner for application by brush and roller. For application by pistole it should be thinned by 1 lt. 100-150 ml. To make the surface dry, it must be removed oil,dust and rust. After burned the twigs, It should be saturated by wood preservations. If necessary, Paintpol Super Putty can be used for defects.New Wall surfaces must be filled with Paintpol Isolation Primer.

DRYING TIME: Touching: 4-6 hours, Dust repellent:1- 2 hours, Drying Hard :8-12 hours (+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: First coat: 15 m²/lt

PACK TYPE : 1 KG-3,5 KG- (20 KG/12.5 lt)

STORAGE : It can be stored in the closed , original container in a cool place away from direct sunlight for at least 2 years.(+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed .S 2 Keep out of reach of the children.S 3/7/9 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place. S 16 Keep away from sources of ignitionS 24/25 Avoid skin and eye contact.S 29 Do not spill into drains.S 33Take precautionary measures against static dischargesS 36/37/39 Wear suitable gloves and eye/face protection during application.S 46 If swallowed , seek medical advice immediately and show this container or label.S 51 Work in well-ventilated areas.S 62 Do not induce vomiting if swallowed. Please refer to immediate first aid service, show the container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Sentetik tiner ile inceltiniz
Thin with synthetic thinner



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Xn



SENTETİK ASTAR

ÜRÜN TANIMI: Alkid reçine esaslı, sentetik, mat bir astar boyadır.

ÖZELLİKLER : Yüksek kapatma gücü, kolay uygulanabilirlik, düzgün bir mat görüntü.

UYGULAMA: Paintpol Sentetik Astar Boya uygulanacak, önceden işlem görmemiş ahşap yüzeylerde mevcut budaklar yakılır. Ahşap yüzey Paintpol Ahşap Koruyucu ile doyurulduktan sonra ince bir kat halinde macunlanır. Zımparalanma işleminden sonra ise astarlama işlemine geçilir. Daha önceden boyanmış ahşap yüzeyler ise zımparalanarak matlaştırıldıktan sonra gerekli yerler Boya Macunu ile doldurulur, kuruduktan sonra zımpara ile yüzey düzgünleştirilir ve sentetik astar uygulamasına geçilir. Metal yüzeyler ise eski boya, kir, pas ve yağdan kumlama, raspalama, silme gibi metotlarla arındırıldıktan sonra 2 kat Paintpol Antipas Boya ile boyanır. Saten alçı, macun gibi alt zemin hazırlığı yapılmış her türlü yüzeye %10-15 oranında inceltilmiş olarak, rulo veya fırça ile 1 kat astar amaçlı uygulanır

KURUMA SÜRESİ: Dokunma Kuruma: 2-3 saat Toz Tutmama Süresi: 4-6 saat Sert Kuruma Süresi: 24 saat(+ 20°C – %50 bağıl nem).

SARFIYAT: Tek katta 10–12 m² /lt

AMBALAJ: 1 KG-3,5 KG- (20 KG/12.5 lt)

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5°C ila +30°C, arası , serin yerde , ağzı açılmamış , orijinal ambalajında en az 2 yıl depolanabilir.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S3/7: Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. S16: Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içmeyin. S23: Gaz/Duman/Buhar/Aerosollerini solumayınız. S24/25: Göz ve cilt temasından sakınınız. S29: Kanalizasyona atmayınız. S33: Elektrostatik yüklenmelere karşı tedbir alınız.S36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven ,koruyucu gözlük ve maskekullanınız.S42: Spreyleme sırasında uygun bir soluma cihazı kullanın. S51: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.S62: Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

SYNTHETIC PRIMER

PRODUCT DESCRIPTION: Alkid resin based,synthetic matt primer.

PROPERTIES: It has a matt image,easy application ,high hiding power.

APPLICATION : Application surface must be removed from old, blistered, loose paint layers. Dust,grease and oil should be removed by solvent.New wood surfaces,after the burning the snags,for prevention.should be applied with Paintpol Wood Preserver.If required surfaces should be filled with Synthetic Putty Paint for smoothing and sanding. After old metallic surfaces sanded for deaden,required places should be filled with in 2 coat Paintpol Antirust Paint. It can be applied as a primer on every kind of prepared surfaces with %10-%15 thinning ratio as a one coat and by roller or brush.

DRYING TIME: Touching: 2-3 hours, Dust repellent: 4-6 hours, Drying Hard: 24 hours. (+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: First coat 10-12 m² /lt

PACK TYPE : 1 KG-3,5 KG- (20 KG/12.5 lt)

STORAGE : It can be stored in the closed , original container ,in a cool place away from direct sunlight for at least 2 years.(+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed .S 2 Keep out of reach of the children.S 3/7/9 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place. S 16 Keep away from sources of ignitionS 24/25 Avoid skin and eye contact.S 29 Do not spill into drains.S 33Take precautionary measures against static dischargesS 36/37/39 Wear suitable gloves and eye/face protection during application.S 46 If swallowed , seek medical advice immediately and show this container or label.S 51 Work in well-ventilated areas.S 62 Do not induce vomiting if swallowed. Please refer to immediate first aid service, show the container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Sentetik tiner ile inceltiniz
Thin with synthetic thinner




Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Xn



ANTİPAS

ÜRÜN TANIMI: Alkid reçine esaslı, pas önleme özelliği olan, antikorozyif pigmentlerle hazırlanmış koruyucu bir astar boyadır.

ÖZELLİKLER : Mükemmel yapışma ve esnekliğe sahip, nem, su ve tuzlu suya dayanımı yüksek ve hızlı kuruma özelliği.

UYGULAMA: Raspalama, kumlama veya fırçalama işlemleriyle paslardan arındırılan yüzeye %5-%10 oranında inceltilmiş olan Paintpol Antipas Boya ,katlar arası 6 saat beklenerek 2 kat halinde rulo veya fırça ile uygulanır.Açık aleve yaklaşılmamalıdır. Paintpol Antipas Boya uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle yağmur, kar, don, aşırı sıcak gibi etkilere korunmalıdır.Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu tiner ile temizleyiniz.+5 °C 'nin altındaki, + 35 °C nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.Son kat uygulaması için %15'dan fazla inceltilmemelidir Etiket bilgi kartında mevcut olan 'Uygulama Bilgilerine göre uygulama yapılmalıdırArtan boyada kabuk oluşumunu önlemek amacı ile yüzeye bir miktar su ilave ederek, karıştırmadan saklayınız.

KURUMA SÜRESİ: Dokunma Kuruma: 2-3 saat ,Toz Tutmama: 4-6 saat, Sert Kuruma Süresi:24 saat(+ 20°C – %50 bağıl nem).

SARFIYAT: Tek katta 15-20 m²/lt

AMBALAJ: 0,430 KG-1 KG-3,3 KG-18 KG- (20 KG/12.5 lt)

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5°C ila +30°C,arası , serin yerde , ağız açılmamış , orijinal ambalajında en az 2 yıl depolanabilir.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S3/7: Kabı serin bir yerde ve ağız sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. S16: Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içmeyin. S23: Gaz/Duman/Buhar/Aerosollerini solumayınız. S24/25: Göz ve cilt temasından sakınız. S29: Kanalizasyona atmayınız. S33: Elektrostatik yüklenmelere karşı tedbir alınız.S36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven ,koruyucu gözlük ve maskekullanınız.S42: Spreyleme sırasında uygun bir solunum cihazı kullanın. S51: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.S62: Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

ANTIRUST PAINT

PRODUCT DESCRIPTION: It is alkid resin based protector primer,which is anti-rust and prepared with anticorrosive pigments.

PROPERTIES : It is rust inhibitor which has fast drying, an excellent adhesion and flexibility, good resistance to water and brine moisture.

APPLICATION: After removed the rusts by sanding and brushing,Paintpol Antirust Paint should be applied at %5-%10 thinning ratio,waiting 6 hours between layers and at 2 coats by brush or roller. Be sure that during application the surface and ambient temperature are in between + 5 oC and + 35oC.For the top coat application should not be thinned more than %15. Application surface should be clean and dry.Application should be done according to the application procedure explained in the leaflet.Paintpol Antirust Paint: applied surfaces should be protected against physical impacts for 3 days and against rain, snow, frost and extreme temperatures for 24 hours.

DRYING TIME: Touching: 2-3 hours, Dust repellent: 4-6 hours, Though drying: 24 hours. (+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: Depend on the surface at the first coat: 15-20 m²/lt

PACK TYPE : 0,430 KG-1 KG-3,3 KG-18 KG- (20 KG/12.5 lt)

STORAGE : It can be stored in the closed , original container ,in a cool place, away from direct sunlight for at least 2 years.(+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed .S 2 Keep out of reach of the children.S 3/7/9 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place. S 16 Keep away from sources of ignitionS 24/25 Avoid skin and eye contact.S 29 Do not spill into drains.S 33Take precautionary measures against static dischargesS 36/37/39 Wear suitable gloves and eye/face protection during application.S 46 If swallowed , seek medical advice immediately and show this container or label.S 51 Work in well-ventilated areas.S 62 Do not induce vomiting if swallowed. Please refer to immediate first aid service, show the container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Sentetik tiner ile inceltiniz
Thin with synthetic thinner




Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Xn



YAT VERNİK

ÜRÜN TANIMI: Ürethan alkid esaslı, tek bileşenli parlak vernik.

ÖZELLİKLER : Elastikiyeti ve yapışması mükemmeldir. Yağmur ve güneş gibi dış etkenlere dayanıklı, parlak, uygulaması kolay bir verniktir.

UYGULAMA: Paintpol Yat Vernik uygulama öncesinde, kendi ambalajında homojen bir şekilde karıştırılır. Fırça ve rulo uygulamasında %5 inceltilerek, pistole uygulamasında hacmen % 15 oranında Paintpol Sentetik Tiner ile inceltilerek 5-6 saat ara ile 3 kat uygulanır

KURUMA SÜRESİ: Dokunma Kuruması; 2-3 saat Toz Kuruması; 5-6 saat Sert Kuruması;24 saat (+ 20°C – %50 bağıl nem).

SARFIYAT: Tek katta 12 m²/lt

AMBALAJ: 0,375 LT-0,750 LT-2,5 LT-15 LT

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5°C ila +30°C,arası , serin yerde , ağzı açılmamış , orijinal ambalajında en az 2 yıl depolanabilir.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S3/7: Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. S16: Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içmeyin. S23: Gaz/Duman/Buhar/Aeroselleri solumayınız. S24/25: Göz ve cilt temasından sakının. S29: Kanalizasyona atmayınız. S33: Elektrostatik yüklenmelere karşı tedbir alınız.S36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven ,koruyucu gözlük ve maskekullanınız.S42: Spreyleme sırasında uygun bir soluma cihazı kullanın. S51: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.S62: Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

YACHT VARNISH

PRODUCT DESCRIPTION: Urethane-Alkyd based, single component yacht varnish.

PROPERTIES : Easy applicable, quick drying varnish.It has excellent elasticity and durability.Resistant to rain and sun ray effects.

APPLICATION: Before application Paintpol Yacht Varnish is stirred, and applied by brush or roller by thinning % 5 spray by thinning 10 % with Paintpol Synthetic Thinner.Allow approximately 5-6 hours between the coats.It should be applied in 3 coats.

DRYING TIME: Touched dry : 2-3 hours. Dust dry : 5-6 hours .Hard dry 24 hours. (+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: 12 m²/lt

PACK TYPE : 0,375 LT-0,750 LT-2,5 LT-15 LT

STORAGE : It can be stored in the closed , original container, in a cool place, away from direct sunlight for at least 2 years.(+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed .S 2 Keep out of reach of the children.S 3/7/9 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place. S 16 Keep away from sources of ignitionS 24/25 Avoid skin and eye contact.S 29 Do not spill into drains.S 33Take precautionary measures against static dischargesS 36/37/39 Wear suitable gloves and eye/face protection during application.S 46 If swallowed , seek medical advice immediately and show this container or label.S 51 Work in well-ventilated areas.S 62 Do not induce vomiting if swallowed. Please refer to immediate first aid service, show the container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Sentetik tiner ile inceltiniz
Thin with synthetic thinner



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Xn



PARKE VERNİĞİ PARLAK - YARIMAT

ÜRÜN TANIMI: Tek komponentli ürethan alkid esaslı parlak/yanımat parke verniğidir

ÖZELLİKLER : Ahşabın rengini, doğallığını değiştirmeden uzun yıllar korurken, her türlü parke üzerine uygulanabilir. Çabuk kurur, sararmaz, çizilmeye ve evlerde kullanılan sıvı temizlik maddelerine karşı dayanıklıdır. Parlaklık kalıcılığı olan sert ve elastik filmler oluştururken, fırça izi bırakmadan kolayca uygulanabilir.

UYGULAMA: Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, tozdan ve yağ tabakasından arındırılmış olmalıdır. Eski Vernikli veya wax cilalı parkeler, sistre ile cilalanarak, parlatılmış, karo ve mozaik yüzeyler ise wax tabakasından tamamen temizlendikten sonra Paintpol Parke Cam Cila uygulamasına geçilir. İlk defa cilalanacak ahşap yüzeylere, koruma amaçlı Paintpol Ahşap Koruyucu uygulanır. Parke aralıkları talaş-vernük karışımından yapılan macunla doldurulur ve 24 saat sonra fazlalıklar zımpara ile temizlenir. Yüzey düzgünlüğü için, uygun viskozitede inceltilmiş Dolgu Verniği tatbik edilir. Dolgu verniği kuruduktan sonra zımparalanır ve üstüne 2 veya 3 kat Paintpol Parke Cam Cila uygulanır.

KURUMA SÜRESİ: Dokunma Kuruma:2-3 saat Sert Kuruma: 5-6 saat Tam Kuruma :24 saat (+ 20°C – %50 bağıl nem).

SARFIYAT: Yüzeye bağlı olarak tek katta 12 m²/lt (Ahşabın cinsine göre)

AMBALAJ: 0,750 LT-2,5 LT-15 LT

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5°C ila +30°C, arası , serin yerde , ağzı açılmamış , orijinal ambalajında en az 2 yıl depolanabilir.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S3/7: Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. S16: Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içmeyin. S23: Gaz/Duman/Buhar/Aerosollerini solumayınız. S24/25: Göz ve cilt temasından sakınınız. S29: Kanalizasyona atmayınız. S33: Elektrostatik yüklenmelere karşı tedbir alınız.S36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven ,koruyucu gözlük ve maskekullanınız.S42: Spreyleme sırasında uygun bir soluma cihazı kullanın. S51: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.S62: Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

PARQUET LACQUER

PRODUCT DESCRIPTION: One component,urethane alkyd based gloss varnish parquet.

PROPERTIES : While maintaining the color of the wood without changing the naturalness for many years, it can be applied over all kinds of hardwood.It dries quickly,not yellowing and has resistant against to scratch and all liquid cleaning materials which used in homes.While creating rigid and elastic,gloss retention films,it can be also easily applied without leaving brush traces.

APPLICATION: Application surface must be dry, free from dust and grease layer.After completely cleaning of the lacquered or wax polished floors with sanding and polishing and polished tiles and mosaic surfaces with the wax, Paintpol Parquet Glass Polish is applied . Paintpol Wood Protector is should applied to the wood surfaces that will be for the first time polished. Parquet ranges should be fill with putty that mixture of sawdust and varnish and after 24 hours later the remains should be cleaned from the surface.For the surface smoothness Varnish should be applied with appropriate viscosity dilution.After varnish drying, surface should be sanded and Paintpol Parquet Glass Polish is applied at 2 or 3 layers.

DRYING TIME: Touching: 2-3 hours, Dust drying: 5-6 hours, Though drying:24 hours.(+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: Depending on the surface at the first coat 12 m²/lt (according to thickness of the wood)

PACK TYPE : 0,750 LT-2,5 LT-15 LT

STORAGE : It can be stored in the closed , original container in a cool place away from direct sunlight for at least 2 years (+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed .S 2 Keep out of reach of the children.S 3/7/9 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place. S 16 Keep away from sources of ignitionS 24/25 Avoid skin and eye contact.S 29 Do not spill into drains.S 33Take precautionary measures against static dischargesS 36/37/39 Wear suitable gloves and eye/face protection during application.S 46 If swallowed , seek medical advice immediately and show this container or label.S 51 Work in well-ventilated areas.S 62 Do not induce vomiting if swallowed. Please refer to immediate first aid service, show the container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Sentetik tiner ile inceltiniz
Thin with synthetic thinner



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Xn



YOL ÇİZGİ BOYASI

ÜRÜN TANIMI: Alkid klor kauçuk reçine esaslı soğuk yol çizgi boyasıdır.

ÖZELLİKLER : Yüksek aşınma direnci, hızlı kuruma ve dayanıklılık özelliklerine sahip bir üründür. Uygulandığı yüzeylere iyi nüfuz olarak yüzeye çok iyi tutunur, kolay uygulanır, yüksek mekanik direnci sayesinde yüzeylerde uzun süreli kalıcı film oluşturur.

UYGULAMA: Uygulanacak yüzey kesinlikle kuru, yağsız ve temiz olmalıdır. Temizlenmiş yüzeye %5 oranında inceltilen Paintpol Yol Çizgi Boyası rulo ile uygulanır.

KURUMA SÜRESİ: 30 Dakikadır (+ 20°C – %50 bağıl nem).

SARFIYAT: Tek katta 4-5 m²/lt (Yüzeye ve uygulama kalınlığına bağlı olarak.)

AMBALAJ: 4 KG-20 KG- (25KG/ 15.5 lt)

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan + 5°C ila +30°C, arası , serin yerde , ağzı açılmamış , orijinal ambalajında en az 2 yıl depolanabilir.

GÜVENLİK UYARILARI: R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S3/7: Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. S16: Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içmeyin. S23: Gaz/Duman/Buhar/Aeroselleri solumayınız. S24/25: Göz ve cilt temasından sakının. S29: Kanalizasyona atmayınız. S33: Elektrostatik yüklenmelere karşı tedbir alınız.S36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven ,koruyucu gözlük ve maskekullanınız.S42: Spreyleme sırasında uygun bir soluma cihazı kullanın. S51: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.S62: Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

ROAD MARKING PAINT

PRODUCT DESCRIPTION: It is an alkyd/C.R. binder based, cold applicable road lining paint.

PROPERTIES : It has high wear resistance,fast drying and durability features. It diffuse and stick the wall very well. Thanks to high mechanical resistance,it provides longlasting and permanent film.

APPLICATION: The application surface has to be clean and dry .Paintpol Road Marking Paint is applied to the cleaned surface with %5 thinning ratio by roller.

DRYING TIME: 30 min. (+ 20 °C - %50 relative humidity)

CONSUMPTION: 4-5 m²/lt for one coat depending on the surface and film thickness.

PACK TYPE : 4 KG-20 KG- (25 KG/15.5 lt)

STORAGE: It has a shelf life of 2 years when kept unopened in a cool dry place.(+ 5 °C - +30 °C)

SAFETY PHRASES: R22 Harmful if swallowed .S 2 Keep out of reach of the children.S 3/7/9 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place. S 16 Keep away from sources of ignitionS 24/25 Avoid skin and eye contact.S 29 Do not spill into drains.S 33Take precautionary measures against static dischargesS 36/37/39 Wear suitable gloves and eye/face protection during application.S 46 If swallowed , seek medical advice immediately and show this container or label.S 51 Work in well-ventilated areas.S 62 Do not induce vomiting if swallowed. Please refer to immediate first aid service, show the container or label.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Sentetik tiner ile inceltiniz
Thin with synthetic thinner



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Xn



POLO BOYA®

KİMYA VE PAZARLAMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Orta Mah. Atayolu Cad.İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No:8/39 Tuzla - İST.

Tel: +90 216 304 13 30 - Fax: +90 216 304 13 32

E-mail:polo@poloboya.com - Web: www.poloboya.com